

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aruba-6000-12g-cl4-2sfp-139w-switch-r8n89a-p-264785.html>

Przełącznik ARUBA 6000 12G CL4 2SFP 139W Switch R8N89A



Cena brutto	2 155,99 zł
Cena netto	1 752,84 zł
Numer katalogowy	NUHPESZ12POE044
Kod producenta	R8N89A
Kod EAN	5901750289910
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	12
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	170
Bezpieczeństwo	UL 60950-1; IEC 60950-1 EN 60950-1; CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60825-1 UL 62368-1 Ed. 2; IEC 62368-1 Ed. 2; EN 62368-1:2014
Waga	2.78
Wymiary	4.39 x 25.4 x 25.5 cm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9198
QoS	Kolejkowanie o ścisłym priorytecie (SP) Priorytetyzacja ruchu (IEEE 802.1p) do klasyfikacji w czasie rzeczywistym Klasa usługi (CoS) ustawia znacznik priorytetu IEEE 802.1p na podstawie adresu IP, typu usługi IP (ToS), warstwy 3 protokół, numer portu TCP/
Bufor pamięci (switche)	12.38
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8192
Prędkość przekazywania (Mpps)	23.8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak

Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	32

Opis produktu

Seria przełączników Aruba CX 6000 to nowoczesna rodzina przełączników dostępowych klasy podstawowej, idealna dla oddziałów, średnich i małych przedsiębiorstw. Zoptymalizowana pod kątem niezawodnego, prostego i bezpiecznego dostępu seria CX 6000 zapewnia wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dostępu przewodowego do sieci obsługujących IoT, aplikacje mobilne i chmurowe.

Seria CX 6000 jest oparta na architekturze Aruba ASIC z programowalnym systemem operacyjnym AOS-CX używanym w całym portfolio Aruba CX, co zapewnia bardziej spójne i wydajniejsze wrażenia operatora. Ta w pełni zarządzana seria ma wygodne wbudowane łącza nadrzędne o mocy do 370 W PoE+ do obsługi urządzeń IoT, takich jak kamery bezpieczeństwa i bezprzewodowe punkty dostępowe. Kompaktowy model bez wentylatora jest idealny do stosowania w cichych, małych przestrzeniach roboczych.

Seria CX 6000 jest łatwa we wdrożeniu i obsłudze dzięki elastycznym opcjom zarządzania, które obejmują Web GUI, CLI, oparte na chmurze i lokalne zarządzanie Aruba Central, dzięki czemu możesz wybrać najlepsze dopasowanie do swojego środowiska biznesowego i sieciowego. Zapewniając funkcje warstwy 2 z ulepszonym bezpieczeństwem dostępu, priorytetyzacją ruchu i obsługą IPv6, model CX 6000 upraszcza również posiadanie i zapewnia spokój ducha bez konieczności licencjonowania oprogramowania przełącznika i ograniczonej dożywotniej gwarancji.

Funkcje:

- Łączność w warstwie 2 klasy korporacyjnej z obsługą list ACL, niezawodnym QoS i routowaniem statycznym
- Wygodne wbudowane łącza nadrzędne 1GbE i do 370 W PoE klasy 4 do obsługi urządzeń IoT
- Kompaktowy, 12-portowy model bez wentylatora zapewniający ciche wdrożenie
- Elastyczność zarządzania dzięki obsłudze Aruba Central, łatwemu w użyciu interfejsowi GUI, CLI i Aruba NetEdit
- Proste wdrożenie dzięki funkcji Zero Touch Provisioning
- Oprogramowanie zdefiniowane gotowe z REST API
- Uprość dodawanie, ruchy i zmiany dzięki bezbarwnym portom