

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aruba-6100-48g-cl4-4sfp-switch-jl675a-p-238394.html>

Przełącznik ARUBA 6100 48G CL4 4SFP+ Switch JL675A



Cena brutto	8 929,00 zł
Cena netto	7 259,35 zł
Numer katalogowy	NUHPESZ48POE038
Kod producenta	JL675A
Kod EAN	5906948897069
Pozostałe parametry	Pamięć i procesor Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz 4 GB DDR3, maksymalnie, w zależności od modelu 16 GB eMMC Opóźnienie 1 Gb / s: 1,9 sek., 10 Gb / s: 1,8 sek
Uwaga	CE+WEEE
Prędkość przekazywania (Mpps)	98.6
Liczba portów SFP	4
Warstwa przełączania (switche)	L3
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	176
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	45
Zasilanie	Zużycie energii Opis Moc maksymalna (bez PoE): 45 W Moc maksymalna (z PoE): 480 W Napięcie wejściowe 100-127 VAC / 200-240 VAC
Waga	5

Opis produktu

Przełącznik Aruba 6100 48G Class4 PoE 4SFP + 370W

Seria przełączników Aruba CX 6100 to nowoczesna rodzina przełączników dostępu klasy podstawowej, idealna do oddziałów, średnich przedsiębiorstw i sieci małych i średnich firm. Zaprojektowane z myślą o niezawodnym, prostym i bezpiecznym dostępie, przełączniki Aruba CX 6100 zapewniają

wygodne rozwiązanie dostępu przewodowego dla sieci korporacyjnych obsługujących IoT, aplikacje mobilne i aplikacje w chmurze.

Przygotuj swoją sieć na nieprzewidziane wymagania jutra dzięki potężnej architekturze Aruba ASIC i programowalnemu systemowi operacyjnemu AOS-CX używanemu w całej ofercie Aruba CX, aby zapewnić bardziej spójne i wydajniejsze działanie

operatora. Ta seria przełączników warstwy 2 ma wbudowane wygodne, wbudowane szybkie łącza uplink z mocą do 370 W IEEE 802.3at Class 4 PoE do obsługi urządzeń IoT, takich jak kamery bezpieczeństwa i bezprzewodowe punkty dostępowe. Kompaktowy i pozbawiony wentylatorów model 12-portowy jest idealny do użytku w cichych miejscach pracy. Dzięki niezawodnej funkcji QoS, obsłudze routingu statycznego i IPv6, Aruba CX 6100 upraszcza również posiadanie bez konieczności posiadania licencji na oprogramowanie przełącznika.

- Uprość operacje IT dzięki serii przełączników nowej generacji Layer 2, które zapewniają podstawową, niezawodną i wygodną łączność przewodową.
- Odpowiedni rozmiar z 12, 24 i 48 portowymi modelami 1U z wygodnymi wbudowanymi łączami nadrzędnymi 1/10 GbE i do 370 W PoE klasy 4.
- Ciche wdrożenie dzięki компактowemu, 12-portowemu modelowi PoE bez wentylatora.
- Elastyczność w zarządzaniu i upraszczaniu konfiguracji dzięki Aruba NetEdit, łatwemu w użyciu Web GUI lub standardowemu interfejsowi CLI.
- Gotowe oprogramowanie z interfejsami REST API.
- Zestaw funkcji warstwy 2 z routingiem statycznym i bez licencji na oprogramowanie przełączników.