Przełącznik ARUBA 6100 48G CL4 4SFP+ Switch JL675A



Cena brutto	**10 112,99 zł**
Cena netto	**8 221,94 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESZ48POE038**
Kod producenta	**JL675A**
Kod EAN	**5906948897069**
Uwaga	**CE+WEEE**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**98.6**
Liczba portów SFP	**4**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**45**
Zasilanie	**Zużycie energii Opis Moc maksymalna (bez PoE): 45 W Moc maksymalna (z PoE): 480 W Napięcie wejściowe 100-127 VAC / 200-240 VAC**
Waga	**5**
Pozostałe parametry	**Pamięć i procesor Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz 4 GB DDR3, maksymalnie, w zależności od modelu 16 GB eMMC Opóźnienie 1 Gb / s: 1,9 sek., 10 Gb / s: 1,8 sek**

Opis produktu

Przełącznik Aruba 6100 48G Class4 PoE 4SFP + 370W

Seria przełączników Aruba CX 6100 to nowoczesna rodzina przełączników dostępu klasy podstawowej, idealna do oddziałów, średnich przedsiębiorstw i sieci małych i średnich firm. Zaprojektowane z myślą o niezawodnym, prostym i bezpiecznym dostępie, przełączniki Aruba CX 6100 zapewniają

wygodne rozwiązanie dostępu przewodowego dla sieci korporacyjnych obsługujących IoT, aplikacje mobilne i aplikacje w chmurze.

Przygotuj swoją sieć na nieprzewidziane wymagania jutra dzięki potężnej architekturze Aruba ASIC i programowalnemu systemowi operacyjnemu AOS-CX używanemu w całej ofercie Aruba CX, aby zapewnić bardziej spójne i wydajniejsze działanie

operatora. Ta seria przełączników warstwy 2 ma wbudowane wygodne, wbudowane szybkie łącza uplink z mocą do 370 W IEEE 802.3at Class 4 PoE do obsługi urządzeń IoT, takich jak kamery bezpieczeństwa i bezprzewodowe punkty dostępowe. Kompaktowy i pozbawiony wentylatorów model 12-portowy jest idealny do użytku w cichych miejscach pracy. Dzięki niezawodnej funkcji QoS, obsłudze routingu statycznego i IPv6, Aruba CX 6100 upraszcza również posiadanie bez konieczności posiadania licencji na oprogramowanie przełącznika.

- Uprość operacje IT dzięki serii przełączników nowej generacji Layer 2, które zapewniają podstawową, niezawodną i wygodną łączność przewodową.
- Odpowiedni rozmiar z 12, 24 i 48 portowymi modelami 1U z wygodnymi wbudowanymi łączami nadrzędnymi 1/10 GbE i do 370 W PoE klasy 4.
- Ciche wdrożenie dzięki kompaktowemu, 12-portowemu modelowi PoE bez wentylatora.
- Elastyczność w zarządzaniu i upraszczaniu konfiguracji dzięki Aruba NetEdit, łatwemu w użyciu Web GUI lub standardowemu interfejsowi CLI.
- Gotowe oprogramowanie z interfejsami REST API.
- Zestaw funkcji warstwy 2 z routingiem statycznym i bez licencji na oprogramowanie przełączników.