Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aruba-instant-on-1830-48g-24p-class4-poe-4sfp-370w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-p-338038.html



# Przełącznik Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 832,99 zł** |
| Cena netto | **2 303,24 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAMZG** |
| Kod producenta | **JL815A** |
| Kod EAN | **190017524429** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Wielkość pamięci flash | **256 MB** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ab** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Źródło zasilania | **Prąd przemienny** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Wysokość produktu | **43,9 mm** |
| Szerokość produktu | **351 mm** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Głębokość produktu | **443 mm** |
| Latency (10-100 Mbps) | **5,2 µs** |
| Waga produktu | **4,94 kg** |
| Latency (1 Gbps) | **2,8 µs** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Układ | **1U** |

| | |
|---|---|
| Pobór mocy (max) | **462,5 W** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Ilość slotów Modułu SFP | **4** |
| Typ pamięci | **SDRAM** |
| Wielkość tabeli adresów | **16000 wejścia** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **370 W** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Agregator połączenia | **Tak** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Pamięci bufora pakietów | **1,5 MB** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Funkcje DHCP | **DHCP client** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **104 Gbit/s** |
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Przepustowość | **77,37 Mpps** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **48** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M