

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aten-cs-1308-p-207009.html>

Przełącznik ATEN CS-1308



Cena brutto	630,99 zł
Cena netto	513,00 zł
Numer katalogowy	SEWATEPRM0096
Kod producenta	CS-1308
Kod EAN	4710423775916
Liczba portów VGA (D-Sub)	8
Diody LED	Zasilanie
Maks. Rozdzielczość	2048 x 1536 px
Szerokość produktu	161,3 mm
Pojemność stelaża	1U
Wysokość produktu	44 mm
Zasilanie	DC 5.3 V, Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun, 1 x RJ11
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zgodność z RoHS	Tak
System operacyjny	Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun, 1 x RJ11, DC 5.3 V
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Rodzaj portu wideo	VGA
Napięcie wejściowe DC	5.3 V
Szerokość opakowania	116 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Waga wraz z opakowaniem	2,69 kg
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	565 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	375 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
W opakowaniu zbiorczym waga netto	6,72 kg
Kaskadowy	Tak
Aktualizacje oprogramowania	Tak

urządzenia

Ostrzeżenia	Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta.,Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.,Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Gumowe nóżki	Tak
Liczba komputerów	64
Przycisk	Tak
Rodzaj portu myszki	USB, PS/2
Złącza konsoli	VGA (D-Sub)
Wysokość opakowania	233 mm
Źródło zasilania	DC
Głębokość produktu	437,2 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Pobór mocy	5 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 80%
Napięcie	5.3 V
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2048 x 1536 px
Podręcznik użytkownika	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176200
Głębokość opakowania	540 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Waga produktu	1,89 kg
Typ HD	QXGA
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Tak
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	3 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	258 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	8,7 kg
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS



Możliwości montowania w stelażu	Tak
Hot keys	Tak
Przerwa między kolejnymi skanami	1,255 s
Rodzaj portu klawiatury	USB, PS/2
Wsparcie dla DDC2B	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M