Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aten-cs1304-g2-0x1x4-analog-kvm-switch-q1f44a-p-237616.html



Przełącznik ATEN CS1304 G2 0x1x4 Analog KVM Switch Q1F44A

Cena brutto	**2 176,99 zł**
Cena netto	**1 769,91 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000261**
Kod producenta	**Q1F44A**
Gwarancja	**36 mc.**
Złącza PC (KVM)	**4x Video D-Sub 15pin Męski**
Porty konsoli (KVM)	**1 x SPHD-18pin Męski**
Hot Swap	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows Server 2019**
Waga	**1.89**
Akcesoria w zestawie	**(1) KVM Analog Console Switch (1) Console cable (1) Firmware upgrade cable (1) foot pad sets (4 pads) (4) M6 screws (4) M6 screw nuts (5) Zip ties (1) Power adapter (1) C13 to C14 power cable (1) Rack-mounting hardware kit (1) User instruction**
Wymiary	**4,40 x 43,72 x 16,13 cm**
Rozdzielczość	**2048 x 1536 (QXGA)**

Opis produktu

ATEN CS1304 0x1x4 G2 Standard Series KVM Switch dla HPE z 4 portami serwera

Rozszerzona linia produktów obejmująca modele z 4, 8 i 16 portami w celu obsługi dodatkowego wzrostu serwerów / szerszej instalacji w środowiskach IT

- Porty z przyciskiem ułatwiające wybór urządzenia docelowego
- Obsługa usług HPE Factory Integration Services umożliwiająca zakup i instalację w ramach procesu konfiguracji na zamówienie (CTO) HPE
- Obsługa topologii warstw / kaskady w celu sterowania maksymalnie 256 urządzeniami za pośrednictwem jednej konsoli KVM

Kluczowe cechy

Przełączniki ATEN G2 KVM nadają się do instalacji w większości środowisk IT i są kwalifikowane do integracji z szafami serwerowymi HPE przy użyciu usług integracji fabrycznej HPE.

- Dołączony sprzęt montażowy ułatwia instalację w szafach serwerowych HPE G2 Advanced i Enterprise.
- Dołączane podnóżki są dołączone do rozmieszczenia przełącznika w konfiguracji stacjonarnej.

Przełączniki KVM ATEN G2 dla HPE obsługują trzy różne metody wyboru urządzenia docelowego, posiadają przycisk wyboru z przodu z diodami LED, które pozwalają na bezpośredni wybór urządzenia docelowego. Obsługa klawiszy skrótu na klawiaturze umożliwia wybór urządzenia docelowego, gdy przełącznik jest niedostępny wewnątrz szafy. Obsługują do czterech oddzielnych

profili użytkowników i profilu administratora. Zapewniają funkcje bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanymi użytkownikami, dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem, dzięki czemu tylko upoważnieni użytkownicy mogą przeglądać podłączone urządzenia i sterować nimi. Umożliwiają dostęp do maksymalnie 256 serwerów za pośrednictwem pojedynczej instalacji KVM, są dostępne w wersjach z 4, 8 i 16 portami i obsługują odpowiednio do 16, 64 i 256 urządzeń za pomocą technologii warstwowania / kaskadowego na dwóch poziomach.

Oparta na menu wielojęzyczna funkcja OSD (On Screen Display) umożliwia wybór urządzenia docelowego za pomocą interfejsu graficznego na podłączonym monitorze lub konsoli KVM.

Łączność przełączników z poszczególnymi serwerami jest obsługiwana przez opcje kabla adaptera interfejsu, które obsługują serwery korzystające z USB z połączeniami wideo VGA i Display Port.