Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-d-link-dis-100g-5sw-niezarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-pelny-dupleks-p-360862.html



Przełącznik D-Link DIS-100G-5SW - Niezarządzany - L2 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) - Pełny dupleks - Możliwość montażu na ścianie

Cena brutto	**808,99 zł**
Cena netto	**657,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ328**
Kod producenta	**1803000**
Kod EAN	**790069437892**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wysokość produktu	**89,4 mm**
Szerokość produktu	**112,2 mm**
Głębokość produktu	**29,1 mm**
Diody LED	**Zasilanie,LAN**
Warstwa przełącznika	**L2**
Wysokość opakowania	**83 mm**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**5,64 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**500 g**
Szerokość brutto palety	**110 cm**
Waga produktu	**295 g**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**36 szt.**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**54 szt.**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Głębokość opakowania	**178 mm**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**10 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Produkty na palecie (morze)	**540 szt.**

Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Długość brutto palety	**120 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Montaż DIN na szynie	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Pobór mocy	**2,74 W**
Pobór mocy (max)	**3,57 W**
Emisja ciepła	**12,18 BTU/h**
Standardy EMC	**FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość palety (powietrze)	**136,5 cm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
Wysokość palety (morze)	**198 cm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**4**
Wysokość kartonu dostawczego	**20,5 cm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Waga netto kartonu dostawczego	**5 kg**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Waga brutto palety (powietrze)	**220 kg**
Pełny dupleks	**Tak**
Waga brutto palety (morze)	**321,6 kg**
Szerokość kartonu dostawczego	**30,5 cm**
Obsługa 10G	**Nie**
Ilość na palecie (powietrze)	**360 szt.**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Długość kartonu do wysyłki	**44 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab**
Funkcje ochrony zasilania	**Nadprądowe,Częstotliwość przełączania**
Store-and-forward	**Tak**

Napięcie wejściowe DC	**12 - 58 V**
Złącze światłowodowe	**LC**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość przekazywania	**7,44 Mpps**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Ilość slotów Modułu SFP	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M