

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dbs-2000-10mp-e-p-399270.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DBS-2000-10MP/E

Cena brutto	1 727,99 zł
Cena netto	1 404,87 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000037
Kod producenta	DBS-2000-10MP/E
Kod EAN	790069471186
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1379273
Liczba portów QSFP	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów 32Gb	Brak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów 100Gb	Brak
Pobór mocy	152.3
Liczba portów 25Gb	Brak
Certyfikaty	UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Bezpieczeństwo	SSL - SSL (szyfrowanie i bezpieczne zarządzanie urządzeniem) DHCP Server

	Screening - filtrowanie serwerów DHCP / ochrona przed nieautoryzowanymi serwerami DHCP Port Security - zabezpieczenie portów Access Control List (ACL) - lista kontroli dostępu (ACL)
Uwaga	CE+WEEE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5 do 50°C Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95%, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95%, bez kondensacji
Liczba portów PoE++	Brak
Zasilanie	100240 V AC 50/60 Hz, wewnętrzny zasilacz
Liczba portów QSFP28	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Waga	1.77
Liczba portów SFP56	Brak
VLAN	802.1Q Tagged VLAN Management VLAN Voice VLAN
Wymiary	330 x 180 x 44 mm
Liczba portów SFP28	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	4.1
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88

Opis produktu

- Porty 10/28/52 GE oraz 2/4 porty combo GE/SFP
- Zarządzanie chmurą (z roczną licencją)
- Wydajność przełączania do 104 GB
- Budżet mocy PoE do 370W
- Funkcje warstwy 2 i zaawansowane zabezpieczenia
- Zdalne wdrożenia, nieograniczona skalowalność
- Nieograniczona dożywotnia gwarancja po rejestracji