Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dbs-2000-28mp-e-p-399271.html

Przełącznik DBS-2000-28MP/E



Cena brutto	**3 764,99 zł**
Cena netto	**3 060,97 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000038**
Kod producenta	**DBS-2000-28MP/E**
Kod EAN	**790069471247**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1379273**

Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**152.3**
Certyfikaty	**UL, CB, LVD, BSMI, CCC**
Bezpieczeństwo	**SSL - SSL (szyfrowanie i bezpieczne zarządzanie urządzeniem) DHCP Server Screening - filtrowanie serwerów DHCP / ochrona przed nieautoryzowanymi serwerami DHCP Port Security - zabezpieczenie portów Access Control List (ACL) - lista kontroli dostępu (ACL)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -5 do 50°C Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95%, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100240 V AC 50/60 Hz, wewnętrzny zasilacz**
Waga	**1.77**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
VLAN	**802.1Q Tagged VLAN Management VLAN Voice VLAN**
Wymiary	**330 x 180 x 44 mm**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4.1**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Liczba portów COMBO	**4**

Opis produktu

- 24 × 10/100/1000 BASE-T PoE
- 4 × 1000 Mb/s combo
- 56 Gb/s przepustowości przełączania
- Budżet mocy PoE: 370 W