

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-des-105-v-e-p-400770.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DES-105/V/E

Cena brutto	77,99 zł
Cena netto	63,41 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000091
Kod producenta	DES-105/V/E
Kod EAN	790069483363
Rozmiar ramki Jumbo	2
QoS	2 kolejki Tryb ścisły
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Liczba portów 10/100 Mbps	5
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	495709
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	3.1
Certyfikaty	FCC Class B ICES-003 Class B CE Class B C-Tick Class B VCCI Class B cUL CB
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 - 50 °C Temperatura przechowywania: -10 - 70 °C Wilgotność podczas pracy: 10% - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) Wilgotność podczas

	przechowywania: 5% - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 5 V / 1 A (poziom sprawności V)
Waga	265
Wymiary	100 x 98 x 28 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.

Opis produktu

5-portowy przełącznik Fast Ethernet DES-105/V

Niezarządzalny biurkowy przełącznik Fast Ethernet DES-105 wyposażony w 5-portów 10/100 Mbit/s umożliwia szybką budowę sieci przewodowej. Do przełącznika można podłączyć komputery i współdzielić pliki oraz foldery lub podłączyć DES-105 do routera i korzystać z połączenia z Internetem.

Automatyczne wykrywanie portów 10/100

DES-105 ma wbudowaną funkcję wykrywania typu portu 10/100 Mbit/s, co umożliwia tworzenie spójnej sieci z podłączonymi urządzeniami wyposażonymi w porty Ethernet i Fast Ethernet. Wykrywanie szybkości portu i automatyczne negocjowanie między 10BASE-T i 100BASE-TX, jak też półduplexu i pełnego duplexu, umożliwia osiągnięcie maksymalnej dostępnej szybkości dla każdego podłączonego urządzenia.

Funkcja MDI/MDIX

Auto MDI/MDI-X na wszystkich portach eliminuje konieczność stosowania kabli krosowanych lub korzystania z portów uplink. Do każdego portu można bezpośrednio podłączyć serwer, hub, router lub przełącznik przez standardową parę kabli Ethernet. Na przedniej ścianie obudowy DES-105 ma dodatkowo wbudowane łatwo dostępne porty Ethernet z dwoma wskaźnikami LED każdy, które umożliwiają szybkie stwierdzenie statusu portu.

Bezpieczne przesyłanie danych z funkcją sterowania przepływem

Gdy na porcie zostanie osiągnięta pojemność bufora, uaktywnia się funkcja sterowania przepływem 802.3x, co minimalizuje utratę pakietów. Dzięki temu wszystkie urządzenia sieciowe mogą korzystać z niezawodnych połączeń.

Energooszczędne rozwiązanie

DES-105 to przełącznik z technologią Green Technology D-Linka, umożliwiającą oszczędzanie energii i zmniejszenie wydzielanie ciepła, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia bez poświęcania wydajności lub funkcjonalności. Przełącznik wspiera IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), co umożliwia wykrycie, gdy komputer jest wyłączony lub gdy przez kabel Ethernet nie są przesyłane żadne dane. Wówczas przełącznik zmniejsza zasilanie na nieaktywnym porcie, co prowadzi do oszczędności energii.