

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-des-108-v-e-p-400771.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DES-108/V/E

Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000092
Kod producenta	DES-108/V/E
Kod EAN	790069483370
Wymiary	162 x 102 x 28 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	1.5
QoS	2 kolejki Tryb WRR
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	1000
Liczba portów 10/100 Mbps	8
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1.6
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	511323
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	4.5
Certyfikaty	FCC Class B ICES-003 Class B CE Class B C-Tick Class B VCCI Class B cUL CB
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 - 50 °C Temperatura przechowywania: -10 - 70 °C Wilgotność podczas

	pracy: 10% - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) Wilgotność podczas przechowywania: 5% - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 5 V / 1 A (poziom sprawności V)
Waga	412

Opis produktu

Biurkowy przełącznik 8-portowy Fast Ethernet w metalowej obudowie DES-108/V

Niezarządzalny biurkowy przełącznik Fast Ethernet DES-108 wyposażony w 8 portów 10/100 Mbit/s umożliwia szybką budowę sieci przewodowej. Do przełącznika można podłączyć komputery i współdzielić pliki oraz foldery lub podłączyć DES-108 do routera i korzystać z połączenia z Internetem.

Automatyczne wykrywanie portów 10/100

DES-108 ma wbudowaną funkcję wykrywania typu portu 10/100 Mbit/s, co umożliwia tworzenie spójnej sieci z podłączonymi urządzeniami wyposażonymi w porty Ethernet i Fast Ethernet. Wykrywanie szybkości portu i automatyczne negocjowanie między 10BASE-T i 100BASE-TX, jak też półduplexu i pełnego duplexu, umożliwia osiągnięcie maksymalnej dostępnej szybkości dla każdego podłączonego urządzenia.

Funkcja MDI/MDIX

Auto MDI/MDI-X na wszystkich portach eliminuje konieczność stosowania kabli krosowanych lub korzystania z portów uplink. Do każdego portu można bezpośrednio podłączyć dowolne urządzenie sieciowe za pomocą kabla Ethernet. Na przedniej ścianie obudowy DES-108 ma dodatkowo wbudowane łatwo dostępne porty Ethernet z dwoma wskaźnikami LED, które umożliwiają podgląd statusu portów.

Bezpieczne przesyłanie danych z funkcją Flow Control

Gdy na porcie zostanie osiągnięta pojemność bufora, uaktywnia się funkcja Flow Control 802.3x, co minimalizuje utratę pakietów. Dzięki temu wszystkie urządzenia sieciowe mogą korzystać z niezawodnych połączeń.

Energooszczędne rozwiązanie

DES-108 to przełącznik z technologią Green Technology D-Linka, umożliwiającą oszczędzanie energii i zmniejszenie wydzielanie ciepła, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia. Przełącznik wspiera IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), co umożliwia wykrycie, gdy komputer jest wyłączony lub gdy przez kabel Ethernet nie są przesyłane żadne dane. Wówczas przełącznik zmniejsza zasilanie na nieaktywnym porcie, co prowadzi do oszczędności energii.