

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1018p-e-p-400736.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DGS-1018P/E

Cena brutto	987,99 zł
Cena netto	803,24 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000033
Kod producenta	DGS-1018P/E
Kod EAN	790069477058
Wentylator (switche)	Tak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	36
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	18
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	462928.28
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	280.21
Certyfikaty	FCC CE BSMI
Wymagania środowiskowe	Temperatura Praca: od 0 do 50°C Przechowywanie: od -10 do 70°C Wilgotność Praca: od 10% do 95%, bez kondensacji Przechowywanie: od 5% do 95%, bez kondensacji
Zasilanie	Wewnętrzne wejście AC: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Waga	3.182
Liczba portów QSFP28	Brak
Wymiary	441.0 x 210.0 x 44 mm
Liczba portów QSFP	Brak
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 32Gb	Brak
Liczba portów SFP28	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów 100Gb	Brak
Gwarancja	24 mc.
Liczba portów 25Gb	Brak

Bufor pamięci (switche)	4.1
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE++	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	26.78
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	16
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Opis produktu

18-Portowy Gigabitowy Niezarządzalny Przełącznik PoE DGS-1018P

- 16 portów Gigabit PoE umożliwia szybszą transmisję danych
- 2 porty SFP 1G umożliwiają transmisję danych na odległość większą niż 100 m
- IEEE 802.3af/at (do 30 W na port, łączny budżet mocy 240 W)
- Wygodny przełącznik DIP do konfiguracji na miejscu
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x zapobiega utracie pakietów
- Izolacja portów i kontrola burzy broadcastowej zwiększają bezpieczeństwo
- Tryb Extend umożliwia przesył PoE i danych na odległość do 250 m
- Funkcja PD-alive automatycznie restartuje nieodpowiadające urządzenia PoE
- Monitorowanie zużycia energii PoE i statusu w czasie rzeczywistym
- QoS priorytetyzuje kluczowe usługi sieciowe