Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1018p-e-p-400736.html

Przełącznik DGS-1018P/E



Cena brutto	**990,99 zł**
Cena netto	**805,68 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000033**
Kod producenta	**DGS-1018P/E**
Kod EAN	**790069477058**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**462928.28**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**280.21**
Certyfikaty	**FCC CE BSMI**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura Praca: od 0 do 50°C Przechowywanie: od -10 do 70°C Wilgotność Praca: od 10% do 95%, bez kondensacji Przechowywanie: od 5% do 95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wewnętrzne wejście AC: 100-240 V AC, 50-60 Hz**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Waga	**3.182**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Wymiary	**441.0 x 210.0 x 44 mm**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4.1**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**

Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**26.78**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**36**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**18**

Opis produktu

18-Portowy Gigabitowy Niezarządzalny Przełącznik PoE DGS-1018P

- 16 portów Gigabit PoE umożliwia szybszą transmisję danych
- 2 porty SFP 1G umożliwiają transmisję danych na odległość większą niż 100 m
- IEEE 802.3af/at (do 30 W na port, łączny budżet mocy 240 W)
- Wygodny przełącznik DIP do konfiguracji na miejscu
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x zapobiega utracie pakietów
- Izolacja portów i kontrola burzy broadcastowej zwiększają bezpieczeństwo
- Tryb Extend umożliwia przesył PoE i danych na odległość do 250 m
- Funkcja PD-alive automatycznie restartuje nieodpowiadające urządzenia PoE
- Monitorowanie zużycia energii PoE i statusu w czasie rzeczywistym
- QoS priorytetyzuje kluczowe usługi sieciowe