Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1210-10p-10port-gbit-poe-smart-switch-p-38478.html

Przełącznik DGS-1210-10P 10port Gbit PoE Smart Switch



Cena brutto	**757,99 zł**
Cena netto	**616,25 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS10DGS000**
Kod producenta	**DGS-1210-10P**
Kod EAN	**790069329395**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI: Supports IPv4 Kompaktowy CLI poprzez Telnet Telnet Server: Maximum connection is 4, Supports IPv4 TFTP Client : Supports IPv4 SNMP Trap Trap for SmartConsole Utility System Log BOOTP/DHCP Client Time Setting: SNTP**
Certyfikaty	**CE Class A VCCI Class A FCC Class A BSMI CCC**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.1D STP 802.1Q 802.1w RSTP 802.1x Port-Based Access Control 802.3af IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) ANSI/IEEE 802.3**
Bezpieczeństwo	**802.1X Port-based Access Control: Default 802.1X forwarding D-Link Safeguard Engine Zabezpieczenie portów: wsparcie do 64 adresów MAC na port Statyczny MAC: obsługa 256 statycznych adresów MAC Kontrola ruchu burzy Broadcast/Multicast/Unicast**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -5 do 50**

	stopni C Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C Wilgotność otoczenia pracy/przechowywania: 0 - 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	**100 - 240V AC 50/60Hz**
Funkcje L2	**IGMP Snooping (v1/v2) 256 IGMP Groups IGMP per VLAN IGMP Snooping Querier Supports Detekcja pętli 802.3ad Link Aggregation LLDP LLDP-MED Spanning Tree Protocol (802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP) Flow Control HOL Blocking Port Mirroring (One-to-One, M**
Waga	**1.77**
Funkcje L3	**IP interface, Supports 4 interfaces IPv6 Neighbor Discovery (ND) Static routing (124 IPv4 static route entries, 50 IPv6 static route entries)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Wymiary	**330 x 180 x 44 mm**
VLAN	**802.1Q VLAN Group Configurable VID from 1 - 4094 Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Max. 10 user-defined OUI Max. 8 default OUI Auto Surveillance VLAN**
Bufor pakietów	**4.1**
QoS	**802.1p Quality of Service 8 queues per port Queue Handling Strict Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth Control Port-based (ingress/egress, min granularity 10/100/1000 is 16 Kbps)**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**

Opis produktu