Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1210-24p-switch-24ge-poe-4sfp-p-264549.html

# Przełącznik DGS-1210-24P Switch 24GE PoE 4SFP



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 200,99 zł** |
| Cena netto | **976,41 zł** |
| Numer katalogowy | **NUDLISS24000017** |
| Kod producenta | **DGS-1210-24P/E** |
| Kod EAN | **790069468537** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **56** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **28** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **469262** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Web-based GUI Telnet Server TFTP Client IPv6 Neighbor Discovery Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1, v2, v3 SNMP Trap System Log BootP/DHCP Client D-Link Network Assistant support SNTP ICMPv6 IPv4/v6 Dual Stack DHCP Auto Configuration RMON v1** |
| Pobór mocy | **247.4** |
| Certyfikaty | **CE Class A cUL CE LVD** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode IEEE 802.3af compliance IEEE 802.3at compliance** |
| Bezpieczeństwo | **Port Security Supports up to 64 MAC addresses per port** |

| | |
|---|---|
| | **Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Static MAC D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Trusted Host ARP Spoofing Prevention Max. 64 entries SSL Supports v1/v2/v3 Supports IPv4/IPv6 Traffic** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: -5 do 50 C (23 do 122 F) Temperatura przechowywania: -20 do 70C (-4 do 158F) Wilgotność pracy: 0% do 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% do 95% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **100 - 240 VAC 50/60 Hz** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Waga | **3.75** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |
| VLAN | **802.1Q Tagged VLAN VLAN Group Max. 256 static VLAN groups Max. 4094 VIDs Management VLAN Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Auto Surveillance VLAN** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Wymiary | **440 x 250 x 44 mm** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **10** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Pozostałe parametry | **Standard PoE: IEEE 802.3af and IEEE 802.3at Porty PoE: 1 do 24 - do 30 W Maksymalny budżet PoE: 193 W** |
| QoS | **802.1p Quality of Service Queue Handling Strict Weighted Round Robin (WRR) 8 queues per port Bandwidth Control Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 16 Kb/s) CoS based on 802.1p Priority Queues DSCP ToS TCP/UDP port n** |
| Liczba portów COMBO | **4** |
| Funkcje L2 | **MAC Address Table: 8K Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo Frame up to 10,000 Bytes IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping IGMP Snooping v3 Awareness Supports 256 IGMP groups Supports at least 64 static multicast addresses IGMP per VL** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **41.7** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Bufor pakietów | **4.1** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **24** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | **256** |
| Liczba portów SFP | **4** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |

## Opis produktu

**Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart Seria DGS-1210**

- Zarządzanie i zabezpieczenia warstwy 2
- Graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce
- Opcja PoE
- Podwójne pliki konfiguracyjne
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Duży budżet mocy PoE oraz rozbudowane funkcje warstwy drugiej sprawiają, że przełączniki rodziny DGS-1210 to elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie umożliwiające rozbudowę każdej firmowej sieci.

**Wyjątkowe funkcje warstwy 2**
Przełączniki rodziny DGS-1210 oferują kompletny zestaw funkcji warstwy 2, obejmujący IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree oraz Link Aggregation Control Protocol (LACP). Funkcja Flow Control IEEE 802.3x umożliwia bezpośrednie połączenia serwerów z przełącznikami, co przekłada się na szybkie i stabilne transfery danych. Z szybkością przesyłania wynoszącą 2000 Mbit/s w pełnym dupleksie, gigabitowe porty umożliwiają bardzo szybkie przesyłanie danych do serwerów przy minimalnych stratach. Funkcje utrzymywania sieci obejmują narzędzia Loopback Detection oraz Diagnostykę Połączeń Kablowych. Loopback Detection automatycznie wykrywa pętle i zamyka zainfekowane porty. Diagnostyka Połączeń Kablowych, zaprojektowana głównie dla administratorów i przedstawicieli działów obsługi klienta, pomaga zdiagnozować jakość kabla i określić rodzaj błędu.

**Światłowodowe porty Uplink**
Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb każdej firmy jest możliwa dzięki światłowodowym portom uplink z możliwością zaawansowanego zarządzania i funkcjom bezpieczeństwa.

**PoE**
W skład rodziny przełączników DGS-1210 wchodzą przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.

**D-View 7: bezpłatny system do projektowania i zarządzania siecią**
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

**Oszczędność energii**
Przełączniki z rodziny DGS-1210 z technologią D-Link Green umożliwiają oszczędzanie energii bez wpływu na wydajność działania lub funkcjonalność.

**Tryb Surveillance**
Wybierz Tryb Surveillance w graficznym interfejsie użytkownika, aby skorzystać z łatwych w użyciu funkcji monitoringu, które także umożliwiają łatwe zarządzanie siecią monitoringu. Urządzenia tworzące system ochrony są automatycznie wykrywane i grupowane w dedykowanym Auto Surveillance VLAN, dzięki czemu ruch związany z monitoringiem jest zabezpieczony i jest przesyłany bez przeszkód.