Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1210-28mp-24ge-poe-4sfp-p-264552.html

# Przełącznik DGS-1210-28MP 24GE PoE+ 4SFP



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 579,99 zł** |
| Cena netto | **1 284,54 zł** |
| Numer katalogowy | **NUDLISS24000020** |
| Kod producenta | **DGS-1210-28MP/E** |
| Kod EAN | **790069467776** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **10** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| QoS | **802.1p Quality of Service 8 queues per port Queue Handling Strict Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth Control Port-based (ingress/egress, min granularity 10/100/1000 is 16 Kbps) QoS based on: 802.1p priority queues DSCP MAC address EtherType IP address P** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L3** |
| Funkcje L2 | **MAC Address Table: 8K entries IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping IGMP v3 awareness Supports 256 IGMP groups Supports at least 64 static multicast addresses IGMP per VLAN Supports IGMP Snooping Querier Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation LLDP LLDP-M** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Bufor pamięci (switche) | **4.1** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **56** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **28** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **277967** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Web-based GUI D-Link Network Assistant Utility Compact CLI** |

| | |
|---|---|
| | **Telnet Server TFTP Client Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1/v2c/v3 SNMP Trap Backup/upgrade firmware Smart Wizard Upload/download configuration file BootP/DHCP Client System Log Max. 500 log** |
| Pobór mocy | **424.8** |
| Certyfikaty | **EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC Safety: CB, UL, BSMI, CCC** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper) IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps ov** |
| Bezpieczeństwo | **Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control D-Link Safeguard Engine Traffic segmentation SSH v2 TLS v1.0 DoS attack prevention 802.1X Port-based Access Control Port Security Supports up to 64 MAC addresses per port ARP Spoofing Prevention Max. 127 entries D** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: -5 do 50°C Temperatura przechowywania: -20 do 70 ° C Wilgotność pracy: 0% do 95% wilgotności względnej Wilgotność przechowywania: 0% do 95% wilgotności względnej** |
| Zasilanie | **100 - 240 V AC 50/60 Hz** |
| Waga | **3.94** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Wymiary | **440 x 250 x 44 mm** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Pozostałe parametry | **Porty PoE: 1-24 Maksymalny budżet PoE: 370 W** |
| Liczba portów COMBO | **4** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **41.7** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **24** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | **256** |
| Liczba portów SFP | **4** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Funkcje L3 | **IP interface Supports 4 interfaces IPv6 Neighbor Discovery (ND) Static routing 124 IPv4 static route entries 50 IPv6 static route entries** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| VLAN | **802.1Q VLAN Group Max. 256 static VLAN groups Configurable VID from 1 - 4094 Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Max. 10 user-defined OUI Max. 8 default OUI Auto Surveillance VLAN** |

## Opis produktu

**Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart+ Seria DGS-1210**

- Zarządzanie i zabezpieczenia L2 z możliwościami L3
- Interfejs CLI oraz interfejs Web
- Trasy statyczne i MSTP
- Opcja PoE
- Podwójne obrazy i konfiguracje
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

**Wiersz poleceń CLI przez Telnet**
Obsługa kompaktowego interfejsu wiersza poleceń do konfiguracji i zarządzania systemem.

**Trasy statyczne**
Segregowanie ruchu L3 pomiędzy przełącznikami, bez względu na segemntację VLAN.

**Światłowodowe porty uplink**
Idealne do połączenia rozproszonych urządzeń przy zachowaniu gigabitowej przepustowości.

**PoE**
W skład rodziny przełączników DGS-1210+ wchodzą przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.

**Podwójne obrazy oprogramowania oraz pliki konfiguracyjne**
Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i testowanie konfiguracji bez jakiegokolwiek ryzyka.

**Interfejs Surveillance Mode**
Łatwy w użyciu interfejs trybu Surveillance Mode firmy D-Link umożliwia natychmiastowe rozpoznanie topologii zainstalowanych kamer.

**Gwarancja Limited Lifetime**
Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited.

**Zaawansowane zarządzenie L2 z trasami statycznymi L3**
Zaawansowane opcje zarządzania siecią przełączników rodziny DGS-1210 Smart+ są dostępne poprzez konsolę CLI lub graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce. Dzięki temu Twoja firma otrzymuje możliwość korzystania z VLAN, protokołu multiple spanning tree protocol (MSTP), agregacji linków (LACP), tras statycznych, podwójnych obrazów oprogramowania oraz podwójnych plików konfiguracyjnych.

Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, access control lists, port security oraz D-Link Safeguard Engine, które chroni sieć przed złośliwymi atakami denial-of-service z rozgłaszania, multicast oraz unicast flooding, rodzina przełączników DGS-1210 Smart+ to wszechstronne narzędzie dla sieciowych środowisk brzegowo-dostępowych.

**Światłowodowe porty Uplink**
Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb każdej firmy jest możliwa dzięki światłowodowym portom uplink z możliwością

zaawansowanego zarządzania i funkcjom bezpieczeństwa.

**D-View 7: bezpłatny system do projektowania i zarządzania siecią**
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

**Oszczędność energii**
Przełączniki z rodziny DGS-1210+ z technologią D-Link Green umożliwiają oszczędzanie energii bez wpływu na wydajność działania lub funkcjonalność.

**Tryb Surveillance**
Wybierz Tryb Surveillance w graficznym interfejsie użytkownika, aby skorzystać z łatwych w użyciu funkcji monitoringu, które także umożliwiają łatwe zarządzanie siecią monitoringu. Urządzenia tworzące system ochrony są automatycznie wykrywane i grupowane w dedykowanym Auto Surveillance VLAN, dzięki czemu ruch związany z monitoringiem jest zabezpieczony i jest przesyłany bez przeszkód.