

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1210-48-switch-44ge-4sfp-p-264560.html>

Przełącznik DGS-1210-48 Switch 44GE 4SFP



Cena brutto	1 790,99 zł
Cena netto	1 456,09 zł
Numer katalogowy	NUDLISS48000012
Kod producenta	DGS-1210-48/E
Kod EAN	790069468551
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Waga	3.46
Liczba portów 10Gb	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -5 do 50 C (23 do 122 F) Temperatura przechowywania: -20 do 70C (-4 do 158F) Wilgotność pracy: 0% do 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% do 95% bez kondensacji
Liczba portów SFP	4
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode
Liczba portów SFP+	Brak
Pobór mocy	34.2
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	400667
Liczba portów PoE+	Brak
Przepustowość (switche Gbps)	104
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Port konsoli	Nie
Funkcje L2	MAC Address Table: 8K Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo Frame up to 10,000 Bytes IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping IGMP Snooping v3 Awareness Supports 256 IGMP groups Supports at least 64 static

	multicast addresses IGMP per VL
Warstwa przełączania (switche)	L2
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	10
Wymiary	440 x 210 x 44 mm
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilanie	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Możliwość łączenia w stos	Nie
Bezpieczeństwo	Port Security Supports up to 64 MAC addresses per port Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Static MAC D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Trusted Host ARP Spoofing Prevention Max. 64 entries SSL Supports v1/v2/v3 Supports IPv4/IPv6 Traffic
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
Certyfikaty	CE Class A cUL CE LVD
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web-based GUI Telnet Server TFTP Client IPv6 Neighbor Discovery Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1, v2, v3 SNMP Trap System Log BootP/DHCP Client D-Link Network Assistant support SNTp ICMPv6 IPv4/v6 Dual Stack DHCP Auto Configuration RMON v1
Prędkość przekazywania (Mpps)	77.4
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów COMBO	4
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	52
Liczba portów QSFP+	Brak
Klasa przełącznika	SMART
Bufor pamięci (switche)	12
Tryb przekazywania	Store-and-forward
QoS	802.1p Quality of Service Queue Handling Strict Weighted Round Robin (WRR) 8 queues per port Bandwidth Control Port-based (Ingress/Egress, min. granularity for 10/100/1000Base-T ports is 16 Kb/s) CoS based on: 802.1p Priority Queues DSCP ToS TCP/UDP port
Wentylator (switche)	Nie
VLAN	802.1Q Tagged VLAN VLAN Group Max. 256 static VLAN groups

Opis produktu

Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart Seria DGS-1210

- Zarządzanie i zabezpieczenia warstwy 2
- Graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce
- Podwójne pliki konfiguracyjne
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Podwójne pliki konfiguracyjne

Możliwość przeprowadzania testów bez ryzyka.

Interfejs Surveillance Mode

Łatwy w użyciu interfejs trybu Surveillance Mode firmy D-Link umożliwia natychmiastowe rozpoznanie topologii zainstalowanych kamer.

Światłowodowe porty uplink

Idealne do połączenia rozproszonych urządzeń przy zachowaniu gigabitowej przepustowości.

Gwarancja Limited Lifetime

Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited.

Wyjątkowe funkcje warstwy 2

Przełączniki rodziny DGS-1210 oferują kompletny zestaw funkcji warstwy 2, obejmujący IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree oraz Link Aggregation Control Protocol (LACP). Funkcja Flow Control IEEE 802.3x umożliwia bezpośrednie połączenia serwerów z przełącznikami, co przekłada się na szybkie i stabilne transfery danych. Z szybkością przesyłania wynoszącą 2000 Mbit/s w pełnym duplexie, gigabitowe porty umożliwiają bardzo szybkie przesyłanie danych do serwerów przy minimalnych stratach. Funkcje utrzymywania sieci obejmują narzędzia Loopback Detection oraz Diagnostykę Połączeń Kablowych. Loopback Detection automatycznie wykrywa pętle i zamyka zainfekowane porty. Diagnostyka Połączeń Kablowych, zaprojektowana głównie dla administratorów i przedstawicieli działów obsługi klienta, pomaga zdiagnozować jakość kabla i określić rodzaj błędu.

Światłowodowe porty Uplink

Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb każdej firmy jest możliwa dzięki światłowodowym portom uplink z możliwością zaawansowanego zarządzania i funkcjom bezpieczeństwa.

D-View 7: bezpłatny system do projektowania i zarządzania siecią

Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Oszczędność energii

Przełączniki z rodziny DGS-1210 z technologią D-Link Green umożliwiają oszczędzanie energii bez wpływu na wydajność działania lub funkcjonalność.

Tryb Surveillance

Wybierz Tryb Surveillance w graficznym interfejsie użytkownika, aby skorzystać z łatwych w użyciu funkcji monitoringu, które także umożliwiają łatwe zarządzanie siecią monitoringu. Urządzenia tworzące system ochrony są automatycznie wykrywane i grupowane w dedykowanym Auto Surveillance VLAN, dzięki czemu ruch związany z monitoringiem jest zabezpieczony i jest przesyłany bez przeszkód.