Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1510-20-18xge-2x10ge-2xsfp-p-264544.html

Przełącznik DGS-1510-20 18xGE 2x10GE 2xSFP+



Cena brutto	**1 321,99 zł**
Cena netto	**1 074,79 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS20000000**
Kod producenta	**DGS-1510-20/E**
Kod EAN	**790069467912**
Zasilanie	**100 - 240 V AC 50/60 Hz**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**6**
Bufor pakietów	**1.5**
Waga	**1.24**
Funkcje L3	**ARP: 256 Static ARP, Supports Gratuitous ARP IPv6 Neighbour Discovery (ND) 16 IP interfaces Default Routing Static Routing: 64 IPv4 Static Route Entries, 32 IPv6 Static Route Entries UDP helper**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Wymiary	**280 x 180 x 44 mm**
VLAN	**802.1Q Tagged VLAN 4K VLAN Groups Configurable VID: 0~4094 GVRP VLAN Wizard Asymmetric VLAN Auto Voice VLAN Auto Surveillance VLAN 2.1 MAC-based VLAN Protocol-based VLAN**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów COMBO	**Brak**
QoS	**802.1p priority VLAN MAC address Ether type IP address DSCP Protocol type TCP/UDP port number DSCP of IPv6 Traffic Class IPv6 flow label 802.1p Quality of Service Queue Handling Strict Priority Queue (SPQ) Weighted Round Robin (WRR) Deficit Round Robin (D**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16384**
Funkcje L2	**MAC Address Table: Up to 16,384 Flow Control: 802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention Jumbo Frame up to 9,216 Bytes IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping IGMP v3 awareness**

	Supports 512 IGMP groups Supports 128 static multicast addresses IGMP per VLAN Sup
Prędkość przekazywania (Mpps)	**56.54**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**76**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**18**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**882152**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Command Line Interface (CLI) Telnet Server TFTP Client IPv6 Neighbor Discovery Configurable MDI/MDIX SNMP: Supports v1, v2c, v3 SNMP Trap System Log: Max. 10,000 log entries Debug command Multiple images DHCP Server DHCP Client Surveillance mode DHCP Clie**
Pobór mocy	**20.3**
Certyfikaty	**Certifications: CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC, IPv6 Ready Logo Phase 2 Safety: cUL, CB**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation**
Uwaga	**CE+WEEE**

Bezpieczeństwo	**Port Security: Supports up to 128 MAC addresses per port Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Dynamic ARP Inspection D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening ARP Spoofing Prevention: Max. 64 entries SSH: Supports v2, Supports IPv4/IPv6 BPDU Atta**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -5 do 50C Temperatura przechowywania: -20 do 70C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: od 0% do 95% bez kondensacji**

Opis produktu

Gigabitowe stakowalne zarządzalne przełączniki Smart Seria DGS-1510

- Zarządzanie i bezpieczeństwo L2 z funkcjami L3
- Wiersz poleceń CLI, port konsoli oraz graficzny interfejs użytkownika Web
- 10G SFP+ stakowanie fizyczne
- Trasy statyczne i MSTP
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Wiersz poleceń CLI
Obsługuje standardowy i powszechnie używany interfejs wiersza poleceń do zarządzania systemem.

Fizyczne stakowanie
Fizyczne stakowanie do 6 jednostek w stos o łącznej liczbie 288 portów.

Porty 10G uplink
Dzięki portom SFP+ można łączyć się z innymi obszarami sieci z przepustowością 10G.

Wiele obrazów i plików konfiuracyjnych
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i testowanie konfiguracji bez jakiegokolwiek ryzyka utraty ustawień.

Trasy statyczne
Segregowanie ruchu L3 pomiędzy przełącznikami, bez względu na segemntację VLAN.

Gwarancja Limited Lifetime
Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited.

Pełen zestaw funkcji z zarządzaniem ruchem L3
Serię przełączników DGS1510 wyposażono w zaawansowane narzędzia zarządzania siecią poprzez zgodną ze standardem branżowym konsolę CLI, port seryjny konsoli oraz the graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce. Dzięki temu Twoja firma otrzymuje zyskuje możliwość korzystania z VLAN, protokołu multiple spanning tree protocol (MSTP), agregacji linków (LACP), tras statycznych, wielu obrazów firmware oraz wielu plików konfiguracyjnych.

Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, access control lists, port security oraz D-Link Safeguard Engine, które chroni sieć przed złośliwymi atakami denial-of-service z rozgłaszania, multicast oraz unicast flooding, rodzina przełączników DGS-1510 to wszechstronne narzędzie dla sieciowych środowisk korporacyjnych.

Światłowodowe porty Uplink
Rozbudowa sieci dostosowana do potrzeb każdej firmy jest możliwa dzięki światłowodowym portom uplink z możliwością zaawansowanego zarządzania i funkcjom bezpieczeństwa.

D-View 7: bezpłatny system do projektowania i zarządzania siecią
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2

sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Oszczędność energii
Przełączniki z rodziny DGS-1510 z technologią D-Link Green umożliwiają oszczędzanie energii bez wpływu na wydajność działania lub funkcjonalność.