Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1520-28-e-p-400740.html

Przełącznik DGS-1520-28/E



Cena brutto	**3 400,99 zł**
Cena netto	**2 765,03 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000042**
Kod producenta	**DGS-1520-28/E**
Kod EAN	**790069472015**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**8**
Wymiary	**441 x 207.4 x 44 mm**
VLAN	**VLAN oparte na protokole 802.1v VLAN głosowy (Voice VLAN) VLAN oparte na adresach MAC VLAN oparte na podsieci Translacja VLAN VLAN multicast (ISM VLAN dla IPv4/IPv6) Asymetryczne VLAN Prywatne VLAN Trunking VLAN Super VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**12.288**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16384**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.24**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Wentylator (switche)	**Tak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**

Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Uwaga	**CE+WEEE**
Port konsoli	**Nie**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Klasa przełącznika	**SMART**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**468252**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**30.4**
Certyfikaty	**CE Class A, FCC Class A, IC Class A, RCM Class A, VCCI Class A, BSMI Class A**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura Praca: od -5 do 50°C Przechowywanie: od -40 do 70°C Wilgotność Praca: od 10% do 95%, bez kondensacji Przechowywanie: od 5% do 95%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100 - 240 VAC**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**2.33**

Opis produktu

Zarządzalne stakowalne przełączniki Smart L3 Seria DGS-1520

- Cztery 10-gigabitowe porty do stakowania i połączeń uplink
- Cztery 2,5-gigabitowe porty PoE, idealne dla punktów dostępowych Wi-Fi 6 (tylko modele PoE)
- Niezawodna i rozszerzalna sieć z fizycznym stosem
- Zaawansowane funkcje L2 i L3
- Gwarancja Limited Lifetime po rejestracji