Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dgs-1520-52mp-44xge-poe-2xsfp-p-289040.html

Przełącznik DGS-1520-52MP 44xGE PoE 2xSFP+



Cena brutto	**8 438,99 zł**
Cena netto	**6 860,97 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS48000019**
Kod producenta	**DGS-1520-52MP/E**
Kod EAN	**790069472046**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**8**
VLAN	**GVRP W oparciu o adresację MAC W oparciu o port W oparciu o protokół Asymmetric VLAN Auto Surveillance VLAN Double VLAN (Q-in-Q) Super VLAN Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**12288**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16384**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**139.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**188**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**44**

Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**328174**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**459.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.1D STP 802.1s MSTP 802.1w RSTP**
Uwaga	**CE+WEEE**
Waga	**4.8**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**441 x 308.5 x 44 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**4**

Opis produktu

Układanie w stos
Stakowanie fizyczne do 8 przełączników w celu rozbudowy i nadmiarowości

Instalacja bezdotykowa
Bezproblemowe wdrażanie w wielu lokalizacjach z automatycznym pobieraniem konfiguracji

Duży budżet PoE
Budżet Power over Ethernet (PoE) do 370W umożliwia zasilanie wielu urządzeń.

Połączenia 10G
Cztery 10-gigabitowe porty do stakowania lub połączeń uplink

Wielogigabitowe porty PoE
Cztery 2,5G porty PoE, idealne dla gigabitowych punktów dostępowych Wi-Fi 6

Nadmiarowe zasilanie
Opcjonalny nadmiarowy zasilacz zapewnia nieprzerwaną pracę

Zaawansowane funkcje L2 i L3
Łatwe dostosowanie do zmian w sieci, dzięki wybranym funkcjom Q-in-Q, VRRP, RIP i OSPF

Gwarancja Limited Lifetime
Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited

Nowy wymiar zarządzalnych przełączników Smart
Rozbudowywalna sieć z wydajnymi 10-gigabitowymi przełącznikami z opcją stakowania pozwala zwiększyć produktywność i czas bezawaryjnej pracy.

Duża dostępność
Uproszczenie zarządzania i okablowania zwiększa wydajność i niezawodność sieci. Stakowanie fizycznie do 8 przełączników o łącznej przepustowości 80G.

Zaprojektowane z myślą o Wi-Fi 6
Wielogigabitowe porty 2.5G w przełącznikach PoE serii DGS-1520 eliminują potencjalne wąskie gardła w połączeniach z gigabitowymi punktami dostępowymi WiFi 6.

Bezdotykowe wdrożenia
W przypadku rozbudowy sieci w wielu lokalizacjach najnowsze oprogramowanie i konfiguracje sieci dla przełączników serii DGS-1520 można pobrać bez konieczności angażowania personelu IT na miejscu, co ułatwia i przyspiesza wdrożenia.

Zaawansowane funkcje L2 i L3
Zaawansowane, wybrane funkcje oprogramowania - Q-in-Q, VRRP, RIP i OSPF umożliwiają adaptację do zmian w sieci. Dla firm z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości i rozbudowy sieci, przełączniki serii DGS-1520 są opłacalną opcją

modernizacji z 10-gigabitowymi połączeniami dla infrastruktury sieciowej.