

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dis-300g-8psw-p-401997.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DIS-300G-8PSW

Cena brutto	6 030,99 zł
Cena netto	4 903,24 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000163
Kod producenta	DIS-300G-8PSW
Kod EAN	790069437939
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	DIN (Switche)
Pobór mocy	45
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1ab Link layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1p QoS IEEE 802.1X IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3x
Bezpieczeństwo	Kontrola dostępu na podstawie adresów IP i MAC Uwierzytelnianie IEEE 802.1X oraz kontrola dostępu do sieci (Network Access Control) Uwierzytelnianie za pośrednictwem lokalnej bazy danych, serwera RADIUS lub TACACS+ AAA (uwierzytelnianie, rozliczanie i aut
Wymagania środowiskowe	Zakres temperatury pracy: od -40 do +75°C Zakres temperatury przechowywania: od -40 do +85°C Wilgotność (bez kondensacji): 5 do 95% wilgotności względnej
Zasilanie	54-58VDC (802.3at PoE+), 48-58VDC (802.3af PoE), 12-48 VDC (non-PoE)
Waga	1.308
Wymiary	77 x 154 x 128 mm
Data Act	D-Link - __DLI%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
VLAN	VLAN-y oparte na portach; VLAN-y oparte na adresach MAC; VLAN-y oparte na podsieciach IP VLAN-y oparte na protokołach. VLAN-y oparte na tagach IEEE 802.1Q VLAN przypisywany przez serwer RADIUS Podwójne tagowanie IEEE 802.1ad (Q-in-Q)

Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	Liczba kolejek na port: 8 Mechanizmy szeregowania: SPQ, WRR Kształtowanie ruchu: kształtowanie oparte na porcie RADIUS QoS: klasa QoS przypisywana przez serwer RADIUS
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	4
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	1024
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8

Opis produktu

Przełącznik przemysłowy zarządzalny PoE z portami SFP DIS-300G-8PSW

- 4 porty 100/1000BaseT PoE, 2 porty 100/1000BaseT, 2 gniazda 100/1000BaseSFP
- Budżet mocy 120 W PoE
- Wysoka dostępność
- Łatwe w kontroli interfejsy zarządzania i bezpieczeństwa
- Wytrzymałość na skrajne temperatury
- Certyfikaty: wstrząs, swobodny spadek, wibracje, NEMA-TS2 Section 2, EMC

Mnogość opcji konfiguracji

DIS-300G-8PSW to niezwykle łatwy w obsłudze i zarządzaniu przełącznik, który zapewnia bezpieczeństwo sieci. W zależności od stopnia zaawansowania użytkownicy mają do dyspozycji konsolę CLI lub panel w przeglądarce.

Połączenia gigabitowe

4 porty 100/1000 Base-T PoE, 2 porty 100/1000 Base-T oraz 2 porty 100/1000 BaseT SFP.

Potwierdzona jakość

Certyfikaty poświadczające odporność na wibrację, wstrząsy, upadek, NEMA-TS2 Section 2, oraz kompatybilność elektromagnetyczną umożliwiają nieprzerwaną pracę przełączników w trudnych środowiskach.

Odporność na ekstremalne temperatury

Pracuje w skrajnie trudnych warunkach przemysłowych, w zakresie temperatur od -40°C do +75°C. Nawet przy temperaturze -40°C, przełączniki są gotowe do pracy, dzięki funkcji zimnego startu.

Niezwykłe wytrzymałe

Potwierdzeniem niezawodności przełączników jest standardowa 5-letnia gwarancja.

Wysoka dostępność



Szybkie przywracanie połączeń w sieci ogranicza czas przestoju w wymianie danych poniżej 20ms.

Obsługa PoE

Zaprojektowany, aby jednocześnie dostarczać zasilanie (120 W) i dane do podłączonych urządzeń, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych przewodów oraz zasilaczy.

Szybkie wdrożenie

Przełączniki przystosowano do szybkiego i sprawnego montażu, dzięki specjalnym zatrzaskom do szyn DIN. Opcjonalnie przełączniki mogą zostać zamontowane na ścianie.

Chłodzenie pasywne

Wytrzymała obudowa została zoptymalizowana pod kątem przekazywania ciepła. Ponieważ w jej wnętrzu nie ma ruchomych części, czas przestoju jest zminimalizowany ze względu na brak konieczności wykonywania czynności konserwacyjnych.

Niewielkie wymiary

Z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni. Wymiary przełącznika: 77 x 154 x 128 mm.