Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dis-300g-8psw-p-401997.html



Przełącznik DIS-300G-8PSW

Cena brutto	**6 129,99 zł**
Cena netto	**4 983,73 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000163**
Kod producenta	**DIS-300G-8PSW**
Kod EAN	**790069437939**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**DIN (Switche)**
Pobór mocy	**45**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1ab Link layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1p QoS IEEE 802.1X IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3x**
Bezpieczeństwo	**Kontrola dostępu na podstawie adresów IP i MAC Uwierzytelnianie IEEE 802.1X oraz kontrola dostępu do sieci (Network Access Control) Uwierzytelnianie za pośrednictwem lokalnej bazy danych, serwera RADIUS lub TACACS+ AAA (uwierzytelnianie, rozliczanie i aut**
Wymagania środowiskowe	**Zakres temperatury pracy: od -40 do +75°C Zakres temperatury przechowywania: od -40 do +85°C Wilgotność (bez kondensacji): 5 do 95% wilgotności względnej**
Zasilanie	**54-58VDC (802.3at PoE+), 48-58VDC (802.3af PoE), 12-48 VDC (non-PoE)**
Waga	**1.308**
Wymiary	**77 x 154 x 128 mm**
Data Act	**D-Link - __DLI%**

Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**VLAN-y oparte na portach; VLAN-y oparte na adresach MAC; VLAN-y oparte na podsieciach IP VLAN-y oparte na protokołach. VLAN-y oparte na tagach IEEE 802.1Q VLAN przypisywany przez serwer RADIUS Podwójne tagowanie IEEE 802.1ad (Q-in-Q)**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**Liczba kolejek na port: 8 Mechanizmy szeregowania: SPQ, WRR Kształtowanie ruchu: kształtowanie oparte na porcie RADIUS QoS: klasa QoS przypisywana przez serwer RADIUS**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**1024**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**

Opis produktu

Przełącznik przemysłowy zarządzalny PoE z portami SFP DIS-300G-8PSW

- 4 porty 100/1000BaseT PoE, 2 porty 100/1000BaseT, 2 gniazda 100/1000BaseSFP
- Budżet mocy 120 W PoE
- Wysoka dostępność
- Łatwe w kontroli interfejsy zarządzania i bezpieczeństwa
- Wytrzymałość na skrajne temperatury
- Certyfikaty: wstrząs, swobodny spadek, wibracje, NEMA-TS2 Section 2, EMC

Mnogość opcji konfiguracji
DIS-300G-8PSW to niezwykle łatwy w obsłudze i zarządzaniu przełącznik, który zapewnia bezpieczeństwo sieci. W zależności od stopnia zaawansowania użytkownicy mają do dyspozycji konsolę CLI lub panel w przeglądarce.

Połączenia gigabitowe
4 porty 100/1000 Base-T PoE, 2 porty 100/1000 Base-T oraz 2 porty 100/1000 BaseT SFP.

Potwierdzona jakość
Certyfikaty poświadczające odporność na wibrację, wstrząsy, upadek, NEMA-TS2 Section 2, oraz kompatybilność elektromagnetyczną umożliwiają nieprzerwaną pracę przełączników w trudnych środowiskach.

Odporność na ekstremalne temperatury
Pracuje w skrajnie trudnych warunkach przemysłowych, w zakresie temperatur od -40°C do +75°C. Nawet przy temperaturze -40°C, przełączniki są gotowe do pracy, dzięki funkcji zimnego startu.

Niezwykle wytrzymałe
Potwierdzeniem niezawodności przełączników jest standardowa 5-letnia gwarancja.

Wysoka dostępność
Szybkie przywracanie połączeń w sieci ogranicza czas przestoju w wymianie danych poniżej 20ms.

Obsługa PoE
Zaprojektowany, aby jednocześnie dostarczać zasilanie (120 W) i dane do podłączonych urządzeń, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych przewodów oraz zasilaczy.

Szybkie wdrożenie
Przełączniki przystosowano do szybkiego i sprawnego montażu, dzięki specjalnym zatrzaskom do szyn DIN. Opcjonalnie przełączniki mogą zostać zamontowane na ścianie.

Chłodzenie pasywne
Wytrzymała obudowa została zoptymalizowana pod kątem przekazywania ciepła. Ponieważ w jej wnętrzu nie ma ruchomych części, czas przestoju jest zminimalizowany ze względu na brak konieczności wykonywania czynności konserwacyjnych.

Niewielkie wymiary
Z myślą o efektywnym wykorzystaniu przestrzeni. Wymiary przełącznika: 77 x 154 x 128 mm.