

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dms-1016-e-p-400744.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DMS-1016/E

Cena brutto	1 515,99 zł
Cena netto	1 232,51 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000046
Kod producenta	DMS-1016/E
Kod EAN	790069477027
Liczba portów SFP56	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5 do 50°C Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95% wilgotności względnej Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95% wilgotności względnej
Zasilanie	12V / 5.4A
Liczba portów SFP28	Brak
Waga	2.932
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	16
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	12.288
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	59.22
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie

Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Liczba portów QSFP	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	80
Liczba portów 32Gb	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów 100Gb	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	800034.25
Liczba portów 25Gb	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE++	Brak
Pobór mocy	19.135
Liczba portów QSFP28	Brak
Certyfikaty	CE Class A, FCC Class A

Opis produktu

16-portowy przełącznik niezarządzalny Multi-Gigabit DMS-1016

- 16 portów 2.5GE zapewniających wysoką wydajność sieciową
- Prosta instalacja typu Plug & Play
- Konstrukcja bez wentylatora dla cichej i niezawodnej pracy
- Wytrzymała metalowa obudowa typu rack zwiększająca trwałość
- Obsługa IGMP snooping - lepsze wykorzystanie pasma
- Automatyczne MDI/MDI-X na wszystkich portach - łatwiejsze podłączenie
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x - brak utraty pakietów
- QoS - płynna i niezawodna transmisja danych
- IEEE 802.3az - niższe zużycie energii i koszty eksploatacji