

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dms-1024-e-p-400745.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DMS-1024/E

Cena brutto	2 010,99 zł
Cena netto	1 634,95 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000047
Kod producenta	DMS-1024/E
Kod EAN	790069477041
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	120
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	646913.55
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów QSFP	Brak
Pobór mocy	35.489
Liczba portów 32Gb	Brak
Certyfikaty	CE Class A, FCC Class A
Liczba portów 100Gb	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
Liczba portów 25Gb	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5 do 50°C

	Temperatura przechowywania: od -20 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95% (wilgotność względna) Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95% (wilgotność względna)
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Zasilanie	12V / 5.4A
Uwaga	CE+WEEE
Waga	3.421
Liczba portów SFP28	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	24
Liczba portów PoE++	Brak
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Gwarancja	24 mc.
Liczba portów QSFP28	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12.288
Liczba portów SFP56	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	89.28
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak

Opis produktu

24-portowy przełącznik niezarządzalny Multi-Gigabit DMS-1024

- 24 porty 2.5GE zapewniających wysoką wydajność sieciową
- Prosta instalacja typu Plug & Play
- Konstrukcja bez wentylatora dla cichej i niezawodnej pracy
- Wytrzymała metalowa obudowa typu rack zwiększająca trwałość
- Obsługa IGMP snooping - lepsze wykorzystanie pasma
- Automatyczne MDI/MDI-X na wszystkich portach - łatwiejsze podłączenie
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x - brak utraty pakietów
- QoS - płynna i niezawodna transmisja danych
- IEEE 802.3az - niższe zużycie energii i koszty eksploatacji