

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dms-108p-e-p-400747.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DMS-108P/E

Cena brutto	760,99 zł
Cena netto	618,69 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000049
Kod producenta	DMS-108P/E
Kod EAN	790069476839
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	40
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	140688261
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	261.02
Certyfikaty	FCC VCCI IC BSMI
Liczba portów QSFP	Brak
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p QoS IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3af/at/bt PoE Standard
Wymagania środowiskowe	Temperatura: Pracy: od 0 do 40°C Przechowywania: od -10 do 70°C Wilgotność: Pracy: od 10% do 90% RH Przechowywania: od 5% do 90% RH
Liczba portów 32Gb	Brak
Zasilanie	54 V / 4.62 A
Liczba portów 100Gb	Brak
Liczba portów SFP28	Brak
Waga	0.753
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Wymiary	190 x 120 x 38 mm

Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Gwarancja	24 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Bufor pamięci (switche)	1
Liczba portów PoE++	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów QSFP28	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	4000
Prędkość przekazywania (Mpps)	29.76
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie

Opis produktu

8-portowy przełącznik desktopowy Multi-Gigabit PoE++ DMS-108P

- 8 portów 2.5G Ethernet zapewniających wysoką wydajność sieci
- Obsługa PoE IEEE 802.3af/at/bt - do 90 W na port, łączny budżet mocy 230 W
- Instalacja typu Plug & Play - gotowy do pracy od razu po podłączeniu
- Konstrukcja bez wentylatora - cicha praca i większa niezawodność
- Metalowa obudowa - trwałość i odporność na uszkodzenia
- IGMP Snooping - optymalne wykorzystanie pasma w sieciach multicast
- Auto MDI/MDI-X - automatyczne wykrywanie rodzaju połączenia
- Kontrola przepływu IEEE 802.3x - zapobieganie utracie pakietów
- QoS (Quality of Service) - płynne działanie kluczowych usług sieciowych
- Energooszczędność dzięki IEEE 802.3az - niższe zużycie energii i koszty