Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dms-3130-30ts-e-p-400756.html

Przełącznik DMS-3130-30TS/E



Cena brutto	**13 163,99 zł**
Cena netto	**10 702,43 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000058**
Kod producenta	**DMS-3130-30TS/E**
Kod EAN	**790069467554**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**3600**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**270340.81**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**74.26**
Certyfikaty	**FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH**
Zasilanie	**100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 802.3bt Type 4 PD MGMT port**
Liczba portów QSFP	**Brak**
VLAN	**VLAN oparty na protokole 802.1v VLAN głosowy VLAN oparty na adresach MAC Translacja VLAN VLAN multicastowy (VLAN ISM dla IPv4/IPv6) Asymetryczny VLAN Prywatny VLAN Agregacja VLAN Super VLAN**
Waga	**3.63**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Wymiary	**440 x 250 x 44 mm**
Liczba portów 100Gb	**Brak**

Bufor pamięci (switche)	**4**
Liczba portów 25Gb	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**2**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Liczba portów SFP28	**4**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**268**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**24**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**9**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny Multi-Gigabit warstwy 3 z możliwością stackowania DMS-3130-30PS

- Obsługa Multi-Gigabit 2.5G/5G/10G/25G
- Porty 2.5GBASE-T PoE+ oraz 5GBASE-T z obsługą PoE 60W
- 4 porty uplink 25G SFP28
- Ochrona przed przepięciami 6 kV na portach 2.5G/5G
- Przepustowość przełączania do 400 Gb/s
- Możliwość fizycznego stackowania do 9 jednostek
- Zintegrowane oprogramowanie z zaawansowanymi funkcjami warstwy L2 i L3
- Obsługa PoE o mocy do 740W przy wykorzystaniu RPS
- QoS i technologia D-Link Safeguard Engine
- Ograniczona dożywotnia gwarancja przy rejestracji