

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dms-3130-30ts-e-p-400756.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DMS-3130-30TS/E

Cena brutto	12 951,99 zł
Cena netto	10 530,07 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000058
Kod producenta	DMS-3130-30TS/E
Kod EAN	790069467554
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	3600
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	270340.81
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	74.26
Certyfikaty	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI
Liczba portów QSFP	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH
Liczba portów 32Gb	Brak
Zasilanie	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 802.3bt Type 4 PD MGMT port
Liczba portów 100Gb	Brak
Waga	3.63
Liczba portów 25Gb	4
VLAN	VLAN oparty na protokole 802.1v VLAN głosowy VLAN oparty na adresach MAC Translacja VLAN VLAN multicastowy (VLAN ISM dla IPv4/IPv6) Asymetryczny

	VLAN Prywatny VLAN Agregacja VLAN Super VLAN
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	2
Rozmiar ramki Jumbo	9
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Bufor pamięci (switche)	4
Liczba portów PoE++	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP28	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów SFP28	4
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	24
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Gwarancja	24 mc.
Prędkość przekazywania (Mpps)	268
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny Multi-Gigabit warstwy 3 z możliwością stackowania DMS-3130-30PS

- Obsługa Multi-Gigabit 2.5G/5G/10G/25G
- Porty 2.5GBASE-T PoE+ oraz 5GBASE-T z obsługą PoE 60W
- 4 porty uplink 25G SFP28
- Ochrona przed przepięciami 6 kV na portach 2.5G/5G
- Przepustowość przełączania do 400 Gb/s
- Możliwość fizycznego stackowania do 9 jednostek
- Zintegrowane oprogramowanie z zaawansowanymi funkcjami warstwy L2 i L3
- Obsługa PoE o mocy do 740W przy wykorzystaniu RPS
- QoS i technologia D-Link Safeguard Engine
- Ograniczona dożywotnia gwarancja przy rejestracji



PS COMPUTER Sp. z o.o.