

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dostepu-l3-24-xgs2220-30f-eu0101f-p-285217.html>

Przełącznik dostępu L3 24 XGS2220-30F-EU0101F



Cena brutto	2 696,99 zł
Cena netto	2 192,67 zł
Numer katalogowy	NUZYXSS24P90002
Kod producenta	XGS2220-30F-EU0101F
Kod EAN	4718937624980
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	SNMP* v1, v2c, v3 Grupa pułapek SNMP RMON (1, 2, 3, 9) Odpowiedź echa/echa ICMP Syslog* IEEE 802.1AB LLDP*/LLDP-MED* Niestandardowe ustawienie domyślne Syslog (IPv4/IPv6) Wykorzystanie portu wyświetlacza* Obsługa NebulaFlex Pro do zarządzania chmurą
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Bufor pakietów	2
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Funkcje L2	Multiemisja L2* Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)* IGMP snooping szybki urlop* IGMP snooping natychmiastowy urlop* Konfigurowalny zegar IGMP snooping i priorytet* Statystyki szpiegowania IGMP* Ograniczanie IGMP* Filtrowanie IGMP* Wybór trybu proxy IGMP i trybu
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Rozmiar ramki Jumbo	9
Wentylator (switche)	Nie
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku
Możliwość łączenia w stos	Tak
Zasilanie	Wejście 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Liczba portów SFP+	4

Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3az IEEE 802.3x flow control IEEE 8
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Prędkość przekazywania (Mpps)	125
Typ obudowy	Mini Tower
Liczba portów COMBO	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	352.923
Liczba portów QSFP+	Brak
Przepustowość (switche Gbps)	168
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Port konsoli	Nie
QoS	Liczba kolejek sprzętowych na port (samodzielne/stakowanie): 8*/6 Kontrola burzy i dziennik zdarzeń: rozgłaszanie, multemisja, nieznana emisja pojedyncza (DLF)* Ograniczanie stawk w oparciu o port* (przychodzące/wychodzące) Ograniczenie szybkości na IP/
Warstwa przełączania (switche)	L2
VLAN	Maks. 1 tys. wpisów IPv4; Maks. 512 wpisów IPv6 Tabela trasowania 64 64 64 Interfejs IP 32 32 32 Flash/RAM 64 MB/1 GB 64 MB/1 GB 64 MB/1 GB Niezależne uczenie się sieci VLAN (IVL) Translacja sieci VLAN trunking VLAN Mapowanie sieci VLAN Stakowanie IEEE 80
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wymiary	441 x 270 x 44 mm
Liczba portów 10Gb	2
Waga	3.5
Liczba portów SFP	24
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo portu* Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2* Filtrowanie adresów IP w warstwie 3 Filtrowanie gniazd warstwy 4 TCP/UDP Statyczne przekazywanie adresów MAC Wiele serwerów

	RADIUS* Wiele serwerów TACACS+ Przypisanie 802.1x VLAN i 802.1p przez R
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Pobór mocy	66
Funkcje L3	Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries
Liczba portów SFP56	Brak

Opis produktu

- Z łatwością obsługuje najnowsze aplikacje o dużej przepustowości dzięki maksymalnie sześciu połączeniom 10G
- NebulaFlex Pro pozwala użytkownikom przełączać się między samodzielnym zarządzaniem a intuicyjnym trybem zarządzania chmurą Nebula z dołączonym rocznym pakietem Pro
- Dopasowany tryb Networked AV zapewnia wydajność profesjonalnych konfiguracji sieci AVoIP i usług monitorowania
- Obsługuje zarówno PoE++, jak i PoE+, zapewniając odpowiednio 60 W i 30 W dla każdego portu z dużym budżetem mocy do 960 W
- Obsługa połączeń Multi-Gigabit: 100M/1G/2.5G/5G/10G.

Seria XGS2220 to rodzina przełączników dostępowych warstwy 3, która składa się z sześciu modeli, w tym PoE, bez PoE i opcji światłowodowych. Oprócz czterech łączy nadrzędnych 10G SFP+, wszystkie są wyposażone w dwa dodatkowe porty 10G Multi-Gigabit (1G/2,5G/5G/10G) RJ-45 dla bardziej elastycznej łączności. Modele XGS2220-30 i XGS2220-54 bez PoE zapewniają 24 lub 48 gigabitowych portów stacjonarnych do codziennego dostępu do sieci. Modele PoE XGS2220-30HP, XGS2220-54HP i XGS2220-54FP zapewniają dodatkowe możliwości zasilania przez Ethernet i są gotowe do łączności Wi-Fi 6/6E. Opcja światłowodowa XGS2220-30F zapewnia 24 porty SFP, wszystkie służą do osiągnięcia łączności biznesowej w oparciu o elastyczność różnych opcji interfejsów multimedialnych i są idealnym wyborem dla zwiększenia produktywności biznesowej. Ta seria jest wyposażona w inteligentny wentylator zaprojektowany do automatycznego dostosowywania prędkości w zależności od temperatury urządzenia, zapewniając niemal bezgłośną pracę przełącznika.