Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-ds-3e1318p-ei-16-portow-p-308865.html

Przełącznik DS-3E1318P-EI 16 portów



Cena brutto	**719,99 zł**
Cena netto	**585,36 zł**
Numer katalogowy	**NUHIKSS16000002**
Kod producenta	**301802304**
Kod EAN	**6942160495767**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**7.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**250**
Certyfikaty	**EMC: FCC, CE-EMC, EN, RCM, IC Safety: UL, CB, CE-LVD Chemistry: CE-RoHS, WEEE, Reach**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10°C do 55°C (14°F do 131°F) Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) Wilgotność robocza: od 5% do 95% (bez kondensacji) Wilgotność względna: 5% do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60Hz, Max. 2.5 A**
Waga	**2.59**

Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**440 x 44 x 220.8 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**5.3568**
Liczba portów 10/100 Mbps	**16**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**

Opis produktu

16-portowy przełącznik Smart Fast Ethernet POE

- 16 portów PoE RJ45 100 Mb/s, 2 porty combo Gigabit
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci, wysyłanie alarmów, monitorowanie stanu sieci
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Camera AF/AT może osiągnąć zasięg do 300 m w trybie rozszerzonym