Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dss-200g-28mpp-e-p-399269.html

Przełącznik DSS-200G-28MPP/E



Cena brutto	**3 166,99 zł**
Cena netto	**2 574,79 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000036**
Kod producenta	**DSS-200G-28MPP/E**
Kod EAN	**790069471810**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**508112**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI (Supports IPv4/IPv6)**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Pobór mocy	**267.5**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Certyfikaty	**cUL, UL, LVD, CB, BSMI**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt**
Bezpieczeństwo	**D-Link Safeguard - mechanizmy zabezpieczeń D-Link Traffic Segmentation - segmentacja ruchu sieciowego Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control - kontrola burz broadcast, multicast i nieznanego unicastu DoS Attack Prevention - ochrona przed atakam**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -5 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95%, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95%, bez kondensacji**
Liczba portów QSFP28	**Brak**

Zasilanie	**100- 240 V AC**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Waga	**2.05**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Bufor pakietów	**4.1**
Wymiary	**280 x 230 x 44 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba portów PoE+	**Brak**
VLAN	**Port-based VLAN 802.1Q Tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**10.24**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
QoS	**802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue Handling: Strict; Weighted Round Robin (WRR) Port-based Bandwidth Control (Rate Limiting): Ingress : 16 Kbps, Egress : 16 Kbps**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4094**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**

Opis produktu

Gigabitowe przełączniki Smart PoE do monitoringu DSS-200G Series

- Gigabitowe porty Ethernet PoE
- Obsługa PoE i PoE++ z budżetem mocy do 518 W
- Zasięg PoE do 250 metrów
- Przełącznik DIP do szybkich ustawień
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na wszystkich portach PoE
- Port alarmowy i wskaźnik zużycia mocy PoE w czterech poziomach
- Funkcje zarządzania warstwą 2
- Automatyczne wykrywanie urządzeń ONVIF
- Wbudowany SNMP MIB
- Graficzny interfejs Web (GUI)
- 5-letnia gwarancja D-Link