

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dss-200g-28mpp-e-p-399269.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DSS-200G-28MPP/E

Cena brutto	3 103,99 zł
Cena netto	2 523,57 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000036
Kod producenta	DSS-200G-28MPP/E
Kod EAN	790069471810
Wymiary	280 x 230 x 44 mm
Bufor pakietów	4.1
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów QSFP	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów 32Gb	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 100Gb	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Liczba portów 25Gb	Brak
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	8
Liczba portów PoE++	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów QSFP28	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4094
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów SFP28	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Gwarancja	60 mc.

Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
VLAN	Port-based VLAN 802.1Q Tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN
Wentylator (switche)	Tak
Rozmiar ramki Jumbo	10.24
QoS	802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue Handling: Strict; Weighted Round Robin (WRR) Port-based Bandwidth Control (Rate Limiting): Ingress : 16 Kbps, Egress : 16 Kbps
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	508112
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web-based GUI (Supports IPv4/IPv6)
Pobór mocy	267.5
Certyfikaty	cUL, UL, LVD, CB, BSMI
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt
Bezpieczeństwo	D-Link Safeguard - mechanizmy zabezpieczeń D-Link Traffic Segmentation - segmentacja ruchu sieciowego Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control - kontrola burz broadcast, multicast i nieznanego unicastu DoS Attack Prevention - ochrona przed atakami
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -5 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 0% do 95%, bez kondensacji Wilgotność podczas przechowywania: od 0% do 95%, bez kondensacji
Zasilanie	100- 240 V AC
Waga	2.05
Obsługa ramek Jumbo	Tak

Opis produktu



Gigabitowe przełączniki Smart PoE do monitoringu DSS-200G Series

- Gigabitowe porty Ethernet PoE
- Obsługa PoE i PoE++ z budżetem mocy do 518 W
- Zasięg PoE do 250 metrów
- Przełącznik DIP do szybkich ustawień
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na wszystkich portach PoE
- Port alarmowy i wskaźnik zużycia mocy PoE w czterech poziomach
- Funkcje zarządzania warstwą 2
- Automatyczne wykrywanie urządzeń ONVIF
- Wbudowany SNMP MIB
- Graficzny interfejs Web (GUI)
- 5-letnia gwarancja D-Link