Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-1250-28yp-e-p-400759.html

Przełącznik DXS-1250-28YP/E



Cena brutto	**15 312,99 zł**
Cena netto	**12 449,59 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000069**
Kod producenta	**DXS-1250-28YP/E**
Kod EAN	**790069478598**
Przepustowość (switche Gbps)	**680**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**240231.32**
Liczba portów 100/1000/2500/5000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Pobór mocy	**630.92**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Certyfikaty	**FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI**
Liczba portów 25Gb	**4**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60 Hz**
Gwarancja	**24 mc.**
Uwaga	**CE+WEEE**
Waga	**6.483**
VLAN	**IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Supports 256 IGMP groups IGMP Snooping Fast Leave Supports 256 static IGMP groups Per VLAN IGMP Snooping Data Driven Learning IGMP Snooping Querier IGMP Authentication IGMP Accounting**

Liczba portów PoE++	**24**
Wymiary	**440 x 470 x 44 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**505.92**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**24**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**SMART**

Opis produktu

- Obsługa prędkości 10G na portach downlink
- Obsługa 25G SFP+ na portach uplink
- Obsługa standardów IEEE 802.3af/at/bt do zasilania urządzeń PoE
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na wszystkich portach dostępowych 10G
- Obsługa standardu 802.3ad LACP do agregacji łączy
- Obsługa routingu statycznego
- Obsługa wykrywania pętli sieciowych (Loopback Detection)
- Obsługa mechanizmów AAA z wykorzystaniem protokołów RADIUS/TACACS+
- Obsługa technologii D-Link Safeguard Engine
- Zarządzanie za pośrednictwem Nuclias Network Controller