

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-1250-28yp-e-p-400759.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DXS-1250-28YP/E

Cena brutto	15 308,99 zł
Cena netto	12 446,33 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000069
Kod producenta	DXS-1250-28YP/E
Kod EAN	790069478598
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	680
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	240231.32
Liczba portów 100/1000/2500/5000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP	Brak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów 32Gb	Brak
Pobór mocy	630.92
Certyfikaty	FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI
Liczba portów 100Gb	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od 0 do 50°C Temperatura przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% RH Wilgotność podczas przechowywania: od 5% do 90% RH
Liczba portów 25Gb	4
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Gwarancja	24 mc.
Waga	6.483
Uwaga	CE+WEEE
VLAN	IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Supports 256 IGMP groups IGMP Snooping Fast Leave Supports 256 static IGMP groups Per VLAN IGMP Snooping

	Data Driven Learning IGMP Snooping Querier IGMP Authentication IGMP Accounting
Wymiary	440 x 470 x 44 mm
Liczba portów PoE++	24
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów QSFP28	Brak
Bufor pamięci (switche)	4
Liczba portów SFP56	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów SFP28	4
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	505.92
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	24
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2

Opis produktu

- Obsługa prędkości 10G na portach downlink
- Obsługa 25G SFP+ na portach uplink
- Obsługa standardów IEEE 802.3af/at/bt do zasilania urządzeń PoE
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na wszystkich portach dostępowych 10G
- Obsługa standardu 802.3ad LACP do agregacji łączy
- Obsługa routingu statycznego
- Obsługa wykrywania pętli sieciowych (Loopback Detection)
- Obsługa mechanizmów AAA z wykorzystaniem protokołów RADIUS/TACACS+
- Obsługa technologii D-Link Safeguard Engine
- Zarządzanie za pośrednictwem Nuclias Network Controller