

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3130-28p-e-p-400760.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DXS-3130-28P/E

Cena brutto	17 401,99 zł
Cena netto	14 147,96 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000070
Kod producenta	DXS-3130-28P/E
Kod EAN	790069474125
Certyfikaty	FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI
Liczba portów 25Gb	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura: Pracy: od 0 do 40°C Przechowywania: od -10 do 70°C Wilgotność: Pracy: od 10% do 90% RH Przechowywania: od 5% do 90% RH
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Uwaga	CE+WEEE
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Waga	6.48
Liczba portów PoE++	24
VLAN	802.1v Protocol-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN VLAN translation Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6) Asymmetric VLAN Private VLAN VLAN Trunking Super VLAN
Wymiary	440 x 470 x 44 mm
Liczba portów QSFP28	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pamięci (switche)	4
Liczba portów SFP28	4
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Gwarancja	24 mc.
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak

Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	505.92
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	680
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	286495.2
Liczba portów 100/1000/2500/5000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Liczba portów QSFP	Brak
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów 32Gb	Brak
Pobór mocy	1008.1
Liczba portów 100Gb	Brak

Opis produktu

24-portowy przełącznik PoE 10G Layer 3 z możliwością stackowania DXS-3130-28P

- 24 porty 10G/multi-Gigabit na downlink
- 4 porty 10/25G SFP28 na uplink
- Obsługa PoE IEEE 802.3af/at/bt, budżet mocy 790 W
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na portach 10G Ethernet
- Fizyczne stackowanie do 9 jednostek przez cztery porty 25G
- 200 Gb/s przepustowości stackowania na urządzenie
- RIP/RIPng, OSPFv2/v3, VRRP dla routingu warstwy 3
- IEEE 802.1ag dla Connectivity Fault Management
- Funkcje oszczędzania energii zmniejszające pobór mocy
- Zarządzanie przez Nuclias Network Controller