Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3130-28p-e-p-400760.html

Przełącznik DXS-3130-28P/E



Cena brutto	**17 469,99 zł**
Cena netto	**14 203,24 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000070**
Kod producenta	**DXS-3130-28P/E**
Kod EAN	**790069474125**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wentylator (switche)	**Tak**
Liczba portów PoE++	**24**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Port konsoli	**Nie**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów SFP28	**4**
Przepustowość (switche Gbps)	**680**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**286495.2**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**1008.1**
Certyfikaty	**FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura: Pracy: od 0 do 40°C Przechowywania: od -10 do 70°C Wilgotność: Pracy: od 10% do 90% RH Przechowywania: od 5% do 90% RH**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60 Hz**

Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**9**
Waga	**6.48**
Wymiary	**440 x 470 x 44 mm**
VLAN	**802.1v Protocol-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN VLAN translation Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6) Asymmetric VLAN Private VLAN VLAN Trunking Super VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**505.92**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów 100/1000/2500/5000 Mbps	**8**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Liczba portów 100Gb	**Brak**

Opis produktu

24-portowy przełącznik PoE 10G Layer 3 z możliwością stackowania DXS-3130-28P

- 24 porty 10G/multi-Gigabit na downlink
- 4 porty 10/25G SFP28 na uplink
- Obsługa PoE IEEE 802.3af/at/bt, budżet mocy 790 W
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV na portach 10G Ethernet
- Fizyczne stackowanie do 9 jednostek przez cztery porty 25G
- 200 Gb/s przepustowości stackowania na urządzenie
- RIP/RIPng, OSPFv2/v3, VRRP dla routingu warstwy 3
- IEEE 802.1ag dla Connectivity Fault Management
- Funkcje oszczędzania energii zmniejszające pobór mocy
- Zarządzanie przez Nuclias Network Controller