

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3130-32s-e-p-400761.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik DXS-3130-32S/E

Cena brutto	14 667,99 zł
Cena netto	11 925,20 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000071
Kod producenta	DXS-3130-32S/E
Kod EAN	790069476952
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Waga	3.835
VLAN	802.1v Protocol-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN VLAN translation Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6) Asymmetric VLAN Private VLAN VLAN Trunking Super VLAN
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Rozmiar ramki Jumbo	12
Bufor pamięci (switche)	4
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	565.44
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	28
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów QSFP	Brak
Liczba portów 10Gb	28
Liczba portów 32Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Liczba portów 100Gb	Brak
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny

Liczba portów 25Gb	Brak
Wentylator (switche)	Tak
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	Brak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Uwaga	CE+WEEE
Port konsoli	Tak
Liczba portów PoE++	Brak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Liczba portów QSFP28	Brak
Przepustowość (switche Gbps)	760
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Liczba portów SFP28	Brak
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	340163.59
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Gwarancja	24 mc.
Pobór mocy	66.5
Certyfikaty	FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI
Wymagania środowiskowe	Temperatura: Pracy: od 0 do 50°C Przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność: Pracy: od 10% do 90% RH Przechowywania: od 5% do 90% RH

Opis produktu

32-portowy przełącznik światłowodowy 10G Layer 3 z funkcją stackowania DXS-3130-32S

- 28 portów 10G/multi-Gigabit dla połączeń downlink
- 4 porty 10/25G SFP28 dla uplink
- Fizyczne stackowanie do 9 urządzeń poprzez cztery porty 25G
- 200 Gb/s przepustowości fizycznego stackowania na urządzenie
- Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
- RIP/RIPng, OSPFv2/v3, VRRP dla routingu warstwy 3
- Obsługa 802.1X oraz kontroli dostępu Web/MAC
- IEEE 802.1ag dla Connectivity Fault Management
- Funkcje energooszczędne zmniejszające zużycie energii
- Możliwość zarządzania za pośrednictwem Nuclias Network Controller