Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3130-32s-e-p-400761.html

Przełącznik DXS-3130-32S/E



Cena brutto	**14 908,99 zł**
Cena netto	**12 121,13 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000071**
Kod producenta	**DXS-3130-32S/E**
Kod EAN	**790069476952**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**760**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**340163.59**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Pobór mocy	**66.5**
Certyfikaty	**FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI**
Liczba portów 32Gb	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura: Pracy: od 0 do 50°C Przechowywania: od -40 do 70°C Wilgotność: Pracy: od 10% do 90% RH Przechowywania: od 5% do 90% RH**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60 Hz**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**9**
Waga	**3.835**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
VLAN	**802.1v Protocol-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN VLAN translation Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6) Asymmetric VLAN Private VLAN VLAN Trunking Super VLAN**
Wymiary	**440 x 250 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**

Liczba portów PoE++	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**565.44**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**28**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**28**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**

Opis produktu

32-portowy przełącznik światłowodowy 10G Layer 3 z funkcją stackowania DXS-3130-32S

- 28 portów 10G/multi-Gigabit dla połączeń downlink
- 4 porty 10/25G SFP28 dla uplink
- Fizyczne stackowanie do 9 urządzeń poprzez cztery porty 25G
- 200 Gb/s przepustowości fizycznego stackowania na urządzenie
- Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
- RIP/RIPng, OSPFv2/v3, VRRP dla routingu warstwy 3
- Obsługa 802.1X oraz kontroli dostępu Web/MAC
- IEEE 802.1ag dla Connectivity Fault Management
- Funkcje energooszczędne zmniejszające zużycie energii
- Możliwość zarządzania za pośrednictwem Nuclias Network Controller