Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-dxs-3410-32sy-e-10g-layer-3-stackable-p-351180.html

Przełącznik DXS-3410-32SY/E 10G Layer 3 Stackable



Cena brutto	**11 301,99 zł**
Cena netto	**9 188,61 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISZ32000000**
Kod producenta	**DXS-3410-32SY/E**
Kod EAN	**790069473494**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**760**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**434.433**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**104**
Certyfikaty	**FCC Class A CE Class A VCCI Class A IC RCM BSMI CB cUL BSMI**
Zasilanie	**Zasilanie wejściowe: 00 do 240 VAC, 50 do 60 Hz Maksymalny pobór mocy: Tryb gotowości: 29,3 W**
Funkcje L3	**IPv4 ARP Entries: 16128 512 Static ARP IPv6 ND Entries: 7680 256 Static ND Entries IP Interface Supports 256 interfaces Gratuitous ARPLoopback InterfaceProxy ARP Support local ARP proxy VRRP v2/v3IP Helper**
Waga	**3.8**
Uwaga	**CE+WEEE**
VLAN	**VLAN oparty na protokole 802.1v Głosowa sieć VLAN VLAN oparty na MAC Tłumaczenie VLAN Multicast VLAN (ISM VLAN dla IPv4/IPv6) Asymetryczna sieć VLAN Prywatna sieć VLAN Trunking VLAN Super sieć VLAN Grupa VLAN Maks. Grupy VLAN 4K Maks. 1~4094 VID GVRP Maks**
Wymiary	**441 x 250 x 44 mm**

Liczba portów PoE++	**1**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Liczba portów QSFP28	**1**
QoS	**802.1p 8 kolejek na port Obsługa kolejki Ścisły priorytet Weighted Round Robin (WRR) Strict + WRR Weighted Deficit Round Robin (WDRR) Policy Map Remark 802.1p priority Remark IP precedence/DSCP Kontrola zatorów Ważone losowe wczesne wykrywanie (WRED) CoS**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów SFP28	**1**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**9**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**565.44**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**28**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4000**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Opis produktu

Seria DXS-3410 to rodzina wieżowych przełączników zarządzalnych 10G warstwy 3, zaprojektowanych z myślą o łączeniu użytkowników końcowych w bezpiecznej sieci dostępowej Enterprise lub Metro Ethernet. Przełączniki te obsługują zarówno multiemisję, jak i zwiększone bezpieczeństwo, co czyni je idealnym wielogigabitowym rozwiązaniem warstwy dostępu. Seria DXS-3410 jest wyposażona w opcje połączeń sieciowych Multi-Gigabit Ethernet i SFP+, a obejmuje modele wyposażone w możliwości połączeń sieciowych Multi-Gigabit Ethernet i SFP28.

Każdy model jest wyposażony w porty światłowodowe 10G i cztery porty 10/25G SFP28, aby zapewnić wszechstronność i

szybkość. Seria ta jest również wyposażona w port USB 2.0, umożliwiający użytkownikom uruchamianie obrazów i przesyłanie plików konfiguracyjnych bezpośrednio, a także wygodne zapisywanie plików syslog na urządzeniu pamięci masowej USB 2.0.