Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-es208gp-omada-easy-managed-8-portow-poe-p-377838.html

Przełącznik ES208GP Omada Easy Managed, 8 portów PoE+



Cena brutto	**321,99 zł**
Cena netto	**261,78 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ32000006**
Kod producenta	**ES208GP**
Kod EAN	**1210002609708**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontroler**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilanie: zewnętrzny zasilacz: 53,5 V DC / 1,31 A**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Akcesoria w zestawie	**ES208GP Zasilacz Kabel zasilający Gumowe nóżki Instrukcja instalacji**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
QoS	**802.1p DSCP Priority 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontroli (kb/s / p/s**
Wymiary	**158 × 101 × 25 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Funkcje L2	**Statyczna agregacja łączy Do 2 grup agregacyjnych i do 4 portów**

	na grupę Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statysty
Liczba portów SFP56	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Gwarancja	**60 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.904**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**

Opis produktu

Przełącznik Omada Easy Managed, 8 portów PoE+

- 8 portów RJ45 PoE+ (zgodnych ze standardami 802.3af/at) o prędkości 10/100/1000 Mb/s

- Łączna moc zasilania PoE do 64W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, Zdalny restart kamer, QoS, i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie