Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-es210x-m2-omada-easy-managed-8-portow-2-5g-i-2-sloty-sfp-10ge-p-402048.html



Przełącznik ES210X-M2 Omada Easy Managed, 8 portów 2,5G i 2 sloty SFP+ 10GE

Cena brutto	**571,99 zł**
Cena netto	**465,03 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ8P000015**
Kod producenta	**ES210X-M2**
Kod EAN	**1210002600743**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**80**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programo**
Certyfikaty	**FCC CE RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5~40°C (23~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**12 VDC / 1.5 A**

Akcesoria w zestawie	**S210X-M2 Zasilacz Gumowe nóżki Instrukcja instalacji**
Wymiary	**209 x 126 x 26 mm**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol**
Funkcje L2	**IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Fast Leave**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**640**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**59.52**
Liczba portów SFP+	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**

Opis produktu

ES210X-M2 Przełącznik Omada Easy Managed, 8 portów 2,5G i 2 sloty SFP+ 10GE

- 8 portów RJ45 2,5 Gb/s
- 2 sloty SFP+ 10 Gb/s
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie