Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-es220gp-p-380618.html

Przełącznik ES220GP



Cena brutto	**928,99 zł**
Cena netto	**755,28 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ5P20GP11**
Kod producenta	**ES220GP**
Kod EAN	**1210002609746**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**40**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**20**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programo**
Pobór mocy	**150**
Certyfikaty	**FCC CE RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100-240V AC, 50/60Hz 2,5A**
Akcesoria w zestawie	**ES220GP Kabel zasilający Uchwyty montażowe Gumowe nóżki Śruby Instrukcja instalacji**
Wymiary	**294 x 180 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maksymalnie 32 grupy VLAN 4K VID**

Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol**
Funkcje L2	**Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów Stan Mirroringu portu Statystyki ruchu 802.1ab LLDP L2**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów PoE+	**16**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**29.76**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Opis produktu

ES220GP

Przełącznik Omada Easy Managed, 20 portów gigabitowych, w tym 16 portów PoE+

- 18 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (w tym 16 portów zgodnych z 802.3af/at PoE+)
- 2 gigabitowe sloty SFP
- Łączna moc zasilania PoE do 150W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, Zdalne restartowanie kamer, QoS i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę urządzenia
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack

Omada Central Essentials

Bezpłatne i proste zarządzanie siecią w Chmurze

Omada Central Essentials jest bezpłatną wersją Omada Central. Oferuje scentralizowane zarządzanie w chmurze i monitoring dla systemów sieciowych Omada. Obejmuje punkty dostępowe, przełączniki i bramy sieciowe. Jest idealnym rozwiązaniem dla sieci monitoringu oraz małych firm.