Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-es228gmp-p-373024.html

Przełącznik ES228GMP



Cena brutto	**1 785,99 zł**
Cena netto	**1 452,02 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000110**
Kod producenta	**ES228GMP**
Kod EAN	**1210002600989**
Liczba portów SFP	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**26**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Interfejs graficzny Web GUI Klient DHCP Diagnostyka okablowania Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja grupowa Grupowa aktualizacja oprogramowań Ujednolicona konfiguracja**
Pobór mocy	**384**
Certyfikaty	**FCC CE RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5°C~45°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100240V AC, 50/60Hz**
Akcesoria w zestawie	**ES228GMP Kabel zasilający Uchwyty montażowe Gumowe nóżki Śruby Instrukcja instalacji**
Wymiary	**440 × 330 × 44 mm**

Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol**
Funkcje L2	**IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Fast Leave**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów PoE+	**24**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.67**

Opis produktu

Przełącznik Omada Easy Managed, 28 gigabitowych portów, w tym 24 porty PoE+

- 26 gigabitowych portów RJ45 (w tym 24 porty zgodne z PoE+ 802.3at/af)
- 2 gigabitowe sloty SFP
- Łączna moc zasilania PoE do 384W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack