Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-es228gp-omada-easy-managed-p-392828.html

Przełącznik ES228GP Omada Easy Managed



Cena brutto	**1 249,99 zł**
Cena netto	**1 016,25 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ5P000002**
Kod producenta	**ES228GP**
Kod EAN	**1210002609760**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**28**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Scentralizowane zarządzanie: Kontroler Omada oparty na Chmurze, Kontroler sprzętowy Omada, Kontroler programowy Omada Dost**
Pobór mocy	**250**
Certyfikaty	**FCC CE RoHS**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3af 802.3at 802.1p 802.3x 802.1ab 802.1Q**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5°C~50°C (23°F~122°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100-240V AC, 50/60Hz 4,0A**
Akcesoria w zestawie	**ES228GP Kabel zasilający Uchwyty montażowe Gumowe nóżki Śruby Instrukcja instalacji**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**440 x 180 x 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na**

	portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol**
Funkcje L2	**Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów Stan Mirroringu portu Statystyki ruch**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.67**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**

Opis produktu

ES228GP Przełącznik Omada Easy Managed, 28 portów gigabitowych, w tym 24 porty PoE+

- 26 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (w tym 24 porty zgodne z 802.3af/at PoE+)
- 2 gigabitowe sloty SFP
- Łączna moc zasilania PoE do 250W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, Zdalne restartowanie kamer, QoS i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack

Omada Central Essentials
Bezpłatne i proste zarządzanie siecią w Chmurze
Omada Central Essentials jest bezpłatną wersją Omada Central. Oferuje scentralizowane zarządzanie w chmurze i monitoring dla systemów sieciowych Omada. Obejmuje punkty dostępowe, przełączniki i bramy sieciowe. Jest idealnym rozwiązaniem dla sieci monitoringu i małych firm.

Wiele funkcji zapewniających niezawodność sieci monitoringu

- Zasięg transmisji do 250 m
- Gwarancja priorytetu jakości wideo
- Bezpieczna separacja ruchu za pomocą Izolacji portów
- Zdalne restartowanie kamer

Wiele możliwych zastosowań

- Monitoring - Kamery IP
- Sieć Wi-Fi - Punkty dostępowe
- Sieć przewodowa - Urządzenia bez obsługi PoE, takie jak komputery i drukarki