Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-euros-v2-6-portow-poe-switch-4-porty-10-100mbps-poe-2-porty-uplink-802-3af-60w-p-180887.html



Przełącznik EUROS V2 6 portów POE SWITCH 4 porty 10-100MBPS POE + 2 porty UPLINK 802.3AF 60W

Cena brutto	**135,99 zł**
Cena netto	**110,56 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSW5P014831**
Kod producenta	**EX.14831**
Kod EAN	**5903148914831**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**0.148**
Liczba portów 10/100 Mbps	**6**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.2**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**60**
Certyfikaty	**CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick ROHS CCC**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia: 0°C~40°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: 10%~ 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**230V**
Waga	**0.5**
Wymiary	**125 x 75 x 27 mm**

Pozostałe parametry	**Prędkość: 100Mb/s Full Duplex, 10 lub 100Mb/s Half Duplex Opóźnienie sieci (100Mb/s): Maximum 20 us (przy użyciu pakietu 64 bajtowego) Kontrolki LED: Power, LINK/ACT Piny PoE: 1/2(+), 3/6(-) Maksymalna moc dla pojedynczego portu: 30W**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Przełącznik PoE Extralink EUROS v2

Jest to 6 portowy niezarządzany przełącznik z 4 portami PoE - z maksymalną prędkością 100 Mb/s i z obsługą standardów IEEE 802.3af/at - z maksymalną mocą na jeden port do 30W. Switch posiada również 2 porty RJ45 - bez opcji zasilania PoE. Porty te mogą służyć jako porty Uplink lub do podłączenia dodatkowych urządzeń np. rejestratora wideo w zastosowaniach monitoringowych.

Cztery dodatkowe tryby pracy przełącznika PoE
Na froncie Switcha EUROS v2 znajdują się cztery przełączniki, które umożliwiają uruchomienie dodatkowych trybów poprawiających wydajność lub zasięg sieci. Poniżej przedstawione są zasady pracy każdego z trybów:

Power over Ethernet
Switch EUROS v2 obsługuje standardy IEEE 802.3 af/at, automatycznie wykrywa i identyfikuje urządzenia PoE, które są zgodne z tymi standardami i zapewnia im zasilanie. Nie ma potrzeby martwić się o urządzenia niepotrzebujące zasilania poprzez PoE (nieobsługujące standardów IEEE 802.3 af/at), gdyż przełącznik nie zasili tych urządzeń. Maksymalna moc zasilacza dołączonego do przełącznika wynosi 60W.