

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-fs1006p-6xfe-4xpoe-65w-p-273584.html>

Przełącznik FS1006P 6xFE (4xPoE+) 65W



Cena brutto	69,99 zł
Cena netto	56,90 zł
Numer katalogowy	NUCUDSW5P000003
Kod producenta	FS1006P
Kod EAN	6971690790264
Liczba portów 10Gb	Brak
Waga	1
Liczba portów SFP	Brak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -20°C ~ 50°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Certyfikaty	CE FCC Class A
Prędkość przekazywania (Mpps)	0.9
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Obsługuje trzy tryby: VLAN, Default, Extend
Liczba portów COMBO	Brak
Architektura sieci (switche)	FastEthernet
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Gwarancja	24 mc.
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Liczba portów SFP56	Brak
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wymiary	200 x 120 x 45 mm
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zasilanie	Wejście AC: 100-240V 50/60Hz Wyjście: 52V 1.25A Wyjście portu POE: DC 52V
Liczba portów SFP+	Brak

Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at
Liczba portów 10/100 Mbps	6
Pobór mocy	65
Rozmiar tablicy adresów MAC	1000
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Liczba portów PoE+	4
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	100000
Bufor pakietów	448
Przepustowość (switch) Gbps	1.2
VLAN	Tryb izolacji portu - porty PoE (1-4) nie mogą komunikować się między sobą, mogą komunikować się tylko z portem UP-link. Tryb AI portu jest włączony.
Port konsoli	Nie
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Wentylator (switch)	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Zastosowanie (switch)	Dom i małe biuro (do 16 portów)

Opis produktu

FS1006P 6-portowy przełącznik 10/100M PoE+

- Zgodny ze standardem IEEE802.3af/at
- Obsługuje moc PoE do 32 W dla każdego portu PoE
- Automatyczne wykrywanie urządzeń innych niż PoE i urządzeń PoE
- Priorytet zasilania gwarantuje zasilanie kluczowych węzłów
- Przełącznik trybu CCTV/VLAN, zdalne zasilanie i dane do 250m
- Obsługuje sterowanie przepływem IEEE802.3 x full duplex / half duplex