Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-fs1006p-6xfe-4xpoe-65w-p-273584.html

Przełącznik FS1006P 6xFE (4xPoE+) 65W



Cena brutto	**71,99 zł**
Cena netto	**58,53 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW5P000003**
Kod producenta	**FS1006P**
Kod EAN	**6971690790264**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**1000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**0.9**
Liczba portów 10/100 Mbps	**6**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**100000**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Obsługuje trzy tryby: VLAN, Default, Extend**
Pobór mocy	**65**
Certyfikaty	**CE FCC Class A**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -20°C ~ 50°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 80°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji**

	Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji
Zasilanie	**Wejście AC: 100-240V 50/60Hz Wyjście: 52V 1.25A Wyjście portu POE: DC 52V**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**1**
VLAN	**Tryb izolacji portu - porty PoE (1-4) nie mogą komunikować się między sobą, mogą komunikować się tylko z portem UP-link. Tryb AI portu jest włączony.**
Wymiary	**200 x 120 x 45 mm**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Bufor pakietów	**448**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE+	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Opis produktu

FS1006P 6-portowy przełącznik 10/100M PoE+

- Zgodny ze standardem IEEE802.3af/at
- Obsługuje moc PoE do 32 W dla każdego portu PoE
- Automatyczne wykrywanie urządzeń innych niż PoE i urządzeń PoE
- Priorytet zasilania gwarantuje zasilanie kluczowych węzłów
- Przełącznik trybu CCTV/VLAN, zdalne zasilanie i dane do 250m
- Obsługuje sterowanie przepływem IEEE802.3 x full duplex / half duplex