Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-fs1010p-8xfe-poe-120w-p-273590.html

Przełącznik FS1010P 8xFE PoE+ 120W



Cena brutto	**100,99 zł**
Cena netto	**82,11 zł**
Numer katalogowy	**NUCUDSW8P000003**
Kod producenta	**FS1010P**
Kod EAN	**6971690790974**
Wentylator (switche)	**Nie**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**50000**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Tryby: VLAN, CCTV**
Pobór mocy	**120**
Certyfikaty	**CE FCC Class A**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3 at IEEE802.3 af IEEE802.3 x IEEE802.3 az**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**100~240V AC 50/60Hz PoE: Porty: 1-8 Budżet PoE: 120W Moc dla jednego portu: 32 W**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Waga	**1**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary	**220 x 150 x 44 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**1.528**

Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1.48**
Liczba portów 10/100 Mbps	**10**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

FS1010P 8-portowy przełącznik 10/100M PoE+ z 2 portami Uplink

- Obsługa standardu IEEE802.3at i IEEE802.3af
- Całkowita moc wyjściowa PoE 120 W, do 32 W dla jednego portu PoE
- Obsługa kontroli przepływu IEEE802.3x full duplex i half duplex
- Obsługa funkcji VLAN i CCTV
- Diody na panelu do monitorowania stanu pracy i pomocy w analizie usterek
- Doskonały mechanizm bezpieczeństwa