Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs-108bv5-eu0101f-8x-10-100-1000-p-373041.html




# Przełącznik GS-108BV5-EU0101F 8x 10/100/1000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **92,99 zł** |
| Cena netto | **75,60 zł** |
| Numer katalogowy | **NUZYXSW8P000018** |
| Kod producenta | **GS-108BV5-EU0101F** |
| Kod EAN | **4718937638949** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **16** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **8** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **242438** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Pobór mocy | **2.99** |
| Certyfikaty | **CE, EAC, FCC, BSMI Class B** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0°C do 40°C Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji)** |
| Zasilanie | **100 - 240V AC, 50/60Hz** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Waga | **0.176** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |
| Wymiary | **126 x 51.8 x 24 mm** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **192** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |

| | |
|---|---|
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **4000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **11.5** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Liczba portów 25Gb | **Brak** |
| Możliwość łączenia w stos | **Tak** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |

## Opis produktu

**Plug-and-play do codziennego połączenia sieciowego**
Bez potrzeby ręcznej konfiguracji, seria GS-100 może zwiększyć prędkość przesyłania danych dla podłączonych urządzeń sieciowych, takich jak telefony IP, magazyny danych, komputery PC i laptopy zapewniając połączenie z siecią z prędkością Gigabit dzięki funkcji plug-and-play.

**Miniaturowy, solidny switch**
Kompaktowy przełącznik GS-100 pasuje do większości układów biurowych zarówno na biurku, jak i montowany na ścianie. Wytrzymała metalowa obudowa zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła, stabilność oraz dłuższą żywotność urządzenia.

**Porty QoS dla płynnej komunikacji VoIP i wymiany danych**
Wbudowane porty QoS posiadają przypisany mechanizm wysokiego i średniego priorytetu, zapewniając najlepsze doświadczenia w zakresie VoIP i sieci. Wystarczy podłączyć urządzenia sieciowe do portów o wysokim lub średnim priorytecie, aby cieszyć się płynną komunikacją VoIP oraz przesyłem danych jednocześnie.

**Zielony switch oszczędza energię**
Zgodny ze standardem IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, przełącznik GS-100 oferuje korzyści w zakresie oszczędzania energii poprzez wykrywanie statusu połączenia i efektywniejsze zużycie energii. Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę urządzenia, idealną do środowisk pracy bez hałasu.