

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs-1915-gs1915-24e-eu0101f-p-265146.html>

## Przełącznik GS-1915 GS1915-24E-EU0101F



Cena brutto	<b>538,99 zł</b>
Cena netto	<b>438,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUZYXSS24P00001</b>
Kod producenta	<b>GS1915-24E-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937626786</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>674068</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>48</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
QoS	<b>802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) Port-based rate limiting (ingress/egress) 802.3x flow control 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable) DiffServ (DSCP)</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Wymiary	<b>267 x 162 x 42 mm</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Waga	<b>1.57</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Nie</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura pracy: 0°C - 40°C Wilgotność podczas pracy: 10% - 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Wilgotność podczas przechowywania: 10% - 95% (bez kondensacji)</b>
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	<b>256</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet IEEE 802.1p CoS support</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>

Pobór mocy	<b>15.5</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>35.7</b>
Typ obudowy	<b>Desktop (PC/Switche)</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
VLAN	<b>802.1Q Static VLANs: 256 Port-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN VLAN Trunking LACP algorithm of source/ destination IP</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>24</b>
Bufor pakietów	<b>525</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Funkcje L2	<b>L2 Multicast Static L2 Multicast Forwarding IGMP snooping (v1, v2, v3)</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Przewód zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu rack</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zasilanie	<b>100 - 240 V AC, 50/60 Hz</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Bezpieczeństwo	<b>Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port isolation Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping</b>
Liczba portów SFP+	<b>Brak</b>
Certyfikaty	<b>RoHS EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) IPv6 addressing architecture (RFC 4291) Dual stack (RFC4213) ICMPv6 (RFC4884) Path MTU (RFC 1981) Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) Encapsulation for maximum PMTU size of 1500 Neighbor Discovery (RFC48</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>8000</b>

---

Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>

---

## Opis produktu