Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-gs-1915-gs1915-24e-eu0101f-p-265146.html

Przełącznik GS-1915 GS1915-24E-EU0101F



Cena brutto	**555,99 zł**
Cena netto	**452,02 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS24P00001**
Kod producenta	**GS1915-24E-EU0101F**
Kod EAN	**4718937626786**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**674068**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) IPv6 addressing architecture (RFC 4291) Dual stack (RFC4213) ICMPv6 (RFC4884) Path MTU (RFC 1981) Minimum Path MTU size of 1280 (RFC 5905) Encapsulation for maximum PMTU size of 1500 Neighbor Discovery (RFC48**
Pobór mocy	**15.5**
Certyfikaty	**RoHS EMC: CE, FCC, RCM, Class A BSMI CNS 13438 Safety: LVD EN 62368-1 BSMI CNS 14336-1**

Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support/Green Ethernet IEEE 802.1p CoS support**
Bezpieczeństwo	**Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding SSH v2 SSL Port isolation Port security MAC freeze CPU protection SHA2 HTTPS Certification Login authentication by RADIUS RADIUS accounting Authorization on RADIUS Multiple RADIUS servers DHCP Snooping**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C - 40°C Wilgotność podczas pracy: 10% - 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C - 70°C Wilgotność podczas przechowywania: 10% - 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**1.57**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Bufor pakietów	**525**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu rack**
VLAN	**802.1Q Static VLANs: 256 Port-based VLAN Voice VLAN MAC-based VLAN Vendor ID based VLAN VLAN Trunking LACP algorithm of source/ destination IP**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Wymiary	**267 x 162 x 42 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów PoE+	**Brak**
QoS	**802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ Storm control: broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) Port-based rate limiting (ingress/egress) 802.3x flow control 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable) DiffServ (DSCP)**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Funkcje L2	**L2 Multicast Static L2 Multicast Forwarding IGMP snooping (v1, v2, v3)**

Prędkość przekazywania (Mpps)	**35.7**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu